

MOTOR REFRIGERADO CON AIRE  
3000 r.p.m.



Cubierta  
insonorizada

MGTP 6 D AE Y	
Código	PP83-6MS1
Generador	
Tipo	Linz E1C10 M H
<b>Potencia</b>	<b>6 kVA 230V</b>
Frecuencia	50 Hz

Motor	
Tipo de motor	YANMAR L100 AE
Número de cilindros	1
Potencia	10 HP
Velocidad del motor	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire
Combustible	Diesel
Sistema de arranque	Eléctrico

### OPCIONES

Carro

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas, los artículos y su diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son indicativas y tienen sólo un fin ilustrativo.

Dimensiones y peso	
Capacidad del depósito de combustible	21 lt
Tiempo de funcionamiento	10 12,4
Peso en seco	206 Kg
Dimensiones (L. x W. x H.)	970 x 600 x 750 mm

Cuadro de control a bordo equipado con:	
- Conmutador ENCENDIDO/APAGADO DSE	- Voltímetro
- El módulo DSE 3110 visualiza advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión del aceite, advertencia sobre nivel de combustible bajo, alimentación eléctrica y frecuencia, horas de funcionamiento, monitoreo de la tensión de la batería.	- Interruptor
	- Parada de emergencia
	- 2x conector 32A monofásico 230V EEC
	- 1x conector 16A monofásico 230V EEC

Características estándar	
- Cubierta insonorizada	- Silenciador del gas de escape