

MOTOR REFRIGERADO CON AIRE
3000 r.p.m.



Cubierta
insonorizada

MGTP 7 D AE 3F Y

Código	PP82-7TS1
Generador	
Tipo	Linz E1S10M H
Potencia	7kVA 400V
Frecuencia	50 Hz

Motor

Tipo de motor	YANMAR L100 AE
Número de cilindros	1
Potencia	10 HP
Velocidad del motor	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire
Combustible	Diesel
Sistema de arranque	Eléctrico

OPCIONES

Carro

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas, los artículos y su diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son indicativas y tienen sólo un fin ilustrativo.

Dimensiones y peso

Capacidad del depósito de combustible	21 lt
Tiempo de funcionamiento	10 12,4
Peso en seco	206 Kg
Dimensiones (L. x W. x H.)	970 x 600 x 750 mm

Cuadro de control a bordo equipado con:

- Conmutador ENCENDIDO/APAGADO DSE
- El módulo DSE 3110 visualiza advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión del aceite, advertencia sobre nivel de combustible bajo, alimentación eléctrica y frecuencia, horas de funcionamiento, monitoreo de la tensión de la batería.
- Voltímetro
- Parada de emergencia interruptor
- 1x conector 16a trifásico 400v EEC
- 1x conector 32a monofásico 230v EEC
- 1x conector 16a monofásico 230v EEC

Características estándar

- Cubierta insonorizada
- Silenciador del gas de escape