

VITESSE DU MOTEUR ESSENCE
3400 TR/MIN



HONDA



3400
TR/MIN



niveau de
BRUIT



AIR
refroidi



ESSENCE



Monophasé



GW 2/175

Code **WE140-2M00**

Caractéristiques générales

Niveau de bruit	98 Lwa
Dimensions (L. x l. x H.)	620x365x405mm
Poids	33 kg
Réservoir de carburant	3,8 lt
Heures moyennes de fonctionnement	2h ~

Soudeur

Tension de frappe de base	74 V
Tension de frappe cellulosique	90 V
Puissance nominale à 60 % du cycle d'utilisation	165A - 24V
Courant de sortie de soudage max.	175 A
Plage de contrôle	40 - 175A
Diamètre des électrodes	4 mm

SORTIE C.C.

230V cc Puissance de sortie	2000W
Classe d'isolation	F
Protection mécanique	IP23

Moteur

Marque/Type	HONDA GX200
Nombre de cylindres	1
Alimentation	7,2 CH
Vitesse du moteur	3400 tr/min
Refroidissement	Air
Carburant	Essence sans plomb

Panneau de distribution

- 2 Prises CEE de 16A 230V
- Sélecteur de base/cellulosique
- Prise de soudage : Pôle positif (+)
- Prise de soudage : Pôle négatif (-)
- Sélecteur du courant de soudage

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans aucun préavis.
Les images des produits sont fournies uniquement à titre indicatif.