

TECNOLOGÍA LEDS

750 m2

Área iluminada

Líder en **sostenibilidad** 



Línea BATERÍA



X-BABY
2X70 W LED - 2M

T-ZERO PRO

X-BABY 2X70W LED - 2M

T-ZERO PRO



CARACTERÍSTICAS

- Reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles
- **Mástil vertical telescópico galvanizado de una sección**
- Altura máxima del mástil 2 m
- Sistema de levantamiento manual
- Pintura con polvos de 80 µm
- **Dimensiones muy compactas para facilidad de manipulación y transporte, hasta 54 unidades en cada camión**
- Cáncamo de levantamiento central para una manipulación efectiva
- Carro manual
- Peso liviano para una mejor maniobrabilidad
- Diseño y disposición de la máquina simples y robustos
- **Cable eléctrico protegido para evitar los daños durante el funcionamiento**
- Conmutadores de encendido/apagado
- Facilidad de acceso para el mantenimiento
- 2 estabilizadores galvanizados extensibles y ajustables en altura
- **Acumulador en TECNOLOGÍA AGM**
- Cargador de baterías integrado



Dimensiones y peso	Dimensiones mínimas (mm)		Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)		
		598x648x1650 (LxAnxAI)		1000x664x2000 (LxAnxAI)		108	
Reflectores	Tipo	Potencia (cada uno)	Número de reflectores	Nivel IP	Área iluminada (m ²)	Tiempo de recarga con los reflectores apagados	
	Leds	70W	2	65	750	± 10 h	
Mástil	Método de levantamiento	Altura máxima	Velocidad máxima del viento		Rotación		
	Manual	2 m	30 km/h		340°		
Batería	Tipo	Número de baterías	Potencia Acumulador	Tiempo de funcionamiento	Cargador de batería	Ciclo previsto de la batería	Vida útil prevista de la batería
	AGM	1	12Vcc 110 Ah	8 h	230V monofásica integrada	500	9000 h