

TECNOLOGÍA LEDS

3000 m²
Área iluminada

Líder en
sostenibilidad



Línea BATERÍA



Funcionamiento: 100% BATERÍA


X-BATTERY
4x100W LED - 7M
36H-72H

T-ZERO^{PRO}

X-BATTERY

4X100W LED - 7M
36H-72H

T-ZERO PRO



CARACTERÍSTICAS

- Reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles
- Torre vertical manual de cinco secciones 7 m, con rotación de 340°
- Temporizador estándar para la activación y desactivación de la alimentación
- Componentes metálicos galvanizados
- Pintura con polvos de 80 µm
- **Dimensiones muy compactas, hasta 22 unidades en cada camión**
- Cáncamo de levantamiento central y empalmadoras transversales y longitudinales para carretilla elevadora, para una manipulación efectiva
- Cables y conectores con códigos de colores y plug & play
- Cable principal enrollado de forma guiada para evitar los daños durante el funcionamiento
- Estabilidad certificada en presencia de viento, hasta 110 km/h
- Cuatro estabilizadores ajustables en altura
- Niveles a bordo para guiar la estabilización
- **Tiempo de funcionamiento 36h-72h**
- Batería 24 voltios CC
- 4 reflectores 100W
- **Recarga en 12 horas**
- Cargador de batería integrado 230V monofásico



Dimensiones y peso	Dimensiones mínimas (mm)		Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)	
		1200x1200x2300 (LxAnxAI)		2500x2500x7000 (LxAnxAI)		750 (36H) - 998 (72H)
Reflectores	Tipo	Potencia (cada uno)	Número de reflectores	Nivel IP	Área iluminada (m ²)	
	Leds	100W	4	65	3000	
Mástil	Método de levantamiento	Altura máxima	Velocidad máxima del viento		Rotación	Freno de seguridad
	Manual	7 m	110 km/h		340°	sí
Batería	Tipo	Potencia Acumulador	Mo- delo	Tiempo de funcionamiento	Tiempo de recarga	Cargador de baterías integrado
	AGM	24Vcc 400Ah (36H) 24Vcc 800Ah (72H)	Tiempo	36h - 72h	12 h	230V 1PH



TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it
Lighting Towers