

TECNOLOGÍA LEDS

**9300 m<sup>2</sup>**  
Área iluminada

Línea ALIMENTADA A MOTOR



**X-CITY**  
4X320W LED - 7M

# X-CITY

## 4X320W LED - 7M



### CARACTERÍSTICAS

- Reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles
- Mástil vertical telescópico 7m
- **Sistema de levantamiento manual mediante cabrestante con sistema de autofrenado**
- Componentes metálicos galvanizados
- Pintura con polvos de 80 µm
- **Dimensiones muy compactas, hasta 22 unidades en cada camión**
- Cáncamo de levantamiento central y empalmadoras para carretilla elevadora, para una manipulación efectiva
- Cable principal enrollado de forma guiada para evitar los daños durante el funcionamiento
- Alarmas en el cuadro de control para protección del motor e indicador del nivel de combustible
- Interruptor para la protección eléctrica contra las sobrecargas
- Pulsador de emergencia externo
- Estabilidad certificada en presencia de viento, hasta 110 km/h
- 4 estabilizadores ajustables en altura
- Niveles a bordo para guiar la estabilización
- Cobertura del cabrestante
- **Remolque de sitio con barra de remolque abatible**

**TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO**  
Depósito de 41 litros  
**82 h**

**NIVEL**  
de ruido 67 dB(A) a 7m

**9300 m<sup>2</sup>**  
Área de Iluminación

unidades en cada camión  
**22**

Dimensiones y peso		Dimensiones mínimas (mm)		Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)			
		1580x1200x2478 (LxAnxAI)		1927x2168x7000 (LxAnxAI)		600			
Reflectores	Tipo	Potencia (cada uno)		Número de reflectores		Nivel IP		Área iluminada (m <sup>2</sup> )	
	Leds	320W		4		67		9300	
Mástil	Método de levantamiento			Altura máxima		Velocidad máxima del viento			
	Manual			7 m		110 km/h			
Generador-doble aislamiento		Modelo	Salida nominal	Frecuencia nominal	Tensión eléctrica nominal		Opciones		
		Linz SP 10M	4,2 kVA	50 Hz	230 V		Remolque de sitio		
Motor	Modelo	Cilindro	Cilindrada	Velocidad del motor	Depósito de combustible (l)	Consumo (l/h)	Nivel de ruido dB(A) a 7m	Promedio del tiempo de funcionamiento antes del reabastecimiento	Sistema de refrigeración
	Yanmar L70AE	1	320 cm <sup>3</sup>	3000 rpm	41	0,5	67	82 h	aire



**TRIME**® Sales Dept. +39 0382 406 252  
www.trime.it - info@trime.it  
Lighting Towers