


TECNOLOGÍA LEDS

**13.200 m<sup>2</sup>**  
Área iluminada

**Línea MINERÍA**



Operación:  
MOTOR ACCIONADO

**X-MINE 1800**  
6X300W LED - 48V - 8,5M

## X-MINE 1800

6X300W LED - 48V - 8,5M



### CARACTERÍSTICAS

- Reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles
- Torre vertical hidráulica de 7 secciones 8,5 m, con rotación 340°
- Componentes metálicos galvanizados
- Pintura con polvos de 80 µm
- Reflectores alimentados a 48V
- Cáncamo de levantamiento central y empalmadoras para una manipulación efectiva
- Cables y conectores con códigos de colores y plug & play
- Cable principal enrollado de forma guiada para evitar los daños durante el funcionamiento
- Cuadro de control digital e indicador del nivel de combustible
- Interruptor para la protección eléctrica contra las sobrecargas
- Pulsador de emergencia externo
- **Depósito completamente en cubeta, 110%**
- Estabilidad certificada en presencia de viento, hasta 110 km/h
- 4 estabilizadores extensibles y ajustables en altura
- Niveles a bordo para guiar la estabilización
- **Remolque específico para minería**
- DSE 401
- **Abatimiento eléctrico de las luces**

**Muy robusto**

**TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO**  
Depósito de 220 litros  
400 h

**RUIDO**  
nivel 65 dB(A) a 7m

**13.200 m<sup>2</sup>**  
Área de iluminación

**Remolque específico para la minería**

**ideal para la minería**

**10 unidades en cada camión**

Dimensiones y peso	Dimensiones mínimas (mm)		Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)		
		3560x1880x2660 (LxAxAI)		3560x2550x8500(LxAxAI)		1350	
Reflectores	Tipo	Potencia (cada uno)	Número de reflectores		Área iluminada (m <sup>2</sup> )		
	Leds	300W	6		13.200		
Mástil	Método de levantamiento	Altura máxima	Velocidad máxima del viento		Rotación		
	Hidráulico	8,5 m	110 km/h		340°		
Alternador	Modelo	Frecuencia (Hz)	Clase de aislamiento	Grado de protección	Tensión eléctrica CC	Salidas auxiliares	
	síncrono	50	H	IP 23	48V	-	
Motor	Modelo	Combustible	r.p.m.	Capacidad del depósito (l)	Consumo (l/h)	Tiempo de funcionamiento	Nivel de ruido dB(A) a 7m
	Kubota Z482*	Diésel	1500	220	0,55	400 h	65

\* Puede variar según la disponibilidad en stock. Sin embargo, siempre se utilizará una marca de primer nivel equivalente a Yanmar.