


TECNOLOGÍA LEDS
2200 m²
Área iluminada

Línea ALIMENTADA A MOTOR



X-TR
2x150W LED-8M

X-TR 2X150W LED - 8M



CARACTERÍSTICAS

- Baño incorporado
- Generador monofásico 6kVA incorporado
- Indicador de nivel para el agua potable
- Indicador de nivel para el agua residual
- Luz para el baño
- Luz para el local técnico
- Escalera telescópica para la regulación de los reflectores
- Remolque para carretera
- Escalera removible para una entrada en el baño fácil y segura
- Cáncamos de levantamiento en los cuatro lados
- Dos reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles manualmente
- Mástil telescópico vertical hidráulico de 8m
- Componentes metálicos galvanizados
- Pintura con polvos de 80 µm
- Empalmadoras para carretilla elevadora para una manipulación efectiva
- Cable principal enrollado de forma guiada para evitar daños durante el funcionamiento
- 4 estabilizadores contra las caídas



General		Dimensiones mínimas (mm)		Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)					
		3446x2268x3054 (LxAnxAI)		3446x2268x8000 (LxAnxAI)		1770					
Reflectores		Tipo	Potencia (cada uno)	Número de reflectores	Nivel IP	Área iluminada (m ²)					
		LED	150W	2	65	2200					
Mástil		Método de levantamiento		Altura máxima		Velocidad máxima del viento					
		Hidráulico		8 m		110 km/h					
Generador		Modelo		Salida nominal		Frecuencia nominal		Tensión eléctrica nominal			
		síncrono		6 kVA		50 Hz		230 V			
Motor	Modelo	Cilindros	Combustible	r.p.m.	Depósito de combustible (l)	Consumo (l/h)	Tiempo de funcionamiento (h)	Arranque	Cilindrada	Cárter del aceite Capacidad	Sistema de refrigeración
	Kohler KD 15/440	1	Diésel	3000	81	0,55	162	Eléctrico	442 cm ³	1,5	aire
Agua		Depósito del agua residual Capacidad		Depósito del agua potable Capacidad		Agua fría		Capacidad (l)		Depósito de lavado de recirculación (l)	
		95		95		sí		36		160	