


TECHNOLOGIE LED

**28.000 m<sup>2</sup>**

Superficie d'éclairage

**MOTEUR** Ligne



Operation: **MOTEUR**  
Capacité du réservoir de carburant 160 litres  
Kubota D1105

**X-DOUBLE**  
12X320W LED - 8,5M

## X-DOUBLE 12X320W LED - 8M



### CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs réglables dans plusieurs directions et inclinables
- **2 mâts verticaux de 8 m avec chacun : 7 segments hydrauliques verticaux, rotation à 340°**
- Métaux galvanisés
- Revêtement en poudre de 80 µm
- **Double œillet de levage et passages de fourches de chariot élévateur pour une manipulation efficace**
- Plug & play, câbles et connecteurs codés par couleur
- Câble spiralé principal guidé pour éviter les dommages lors de l'utilisation de la tour
- Alarmes du panneau de commande pour la protection du moteur et l'indicateur de niveau de carburant
- Disjoncteur de protection électrique contre les surcharges
- Bouton d'arrêt d'urgence externe
- **Réservoir entièrement scellé, 110%**
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs extensibles et réglables en hauteur
- Niveaux embarqués pour guider pendant la stabilisation

**TRÈS  
ROBUSTE**



**Durée**  
160 l RÉSERVOIR  
100 h  
Faible consommation de carburant

**BRUIT**  
niveau 65 dB(A) à 7 m

**28.000 m<sup>2</sup>**  
Superficie d'éclairage

**10 unités par camion**

Dimensions et poids	Dimensions min. (mm)		Dimensions max. (mm)		Poids total (kg)				
		2410x1425x2520 (LxlxH)		2410x2683x8000 (LxlxH)		1744			
Projecteurs	Type	Puissance (chacun)	Nombre de projecteurs	Degré IP	Superficie d'éclairage (m <sup>2</sup> )				
	LED	320W	12	65	28.000				
Mât	Procédé de levage		Hauteur max.	Vitesse du vent max.	Rotation				
	Hydraulique		8 m	110 km/h	340°				
Générateur	Type	Fréquence Nominale (Hz)	Puissance nominale	Puissance disponible à la prise auxiliaire	Tension nominale				
	Synchrone	50	8 kVA	3 kVA	230V				
Moteur	Type	Carburant	tours/min	Capacité du réservoir (l)	Consommation (l/h)	Temps de fonctionnement	Niveau de bruit dB(A) à 7 m	Déplacement	Système de refroidissement
	Kubota D1105*	Diesel	1500	160	1,6	100 h	65	1123	Liquide

\*peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Cependant, la marque équivalente principale yanmar sera éventuellement utilisée



**TRIME**  
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252  
www.trime.it - info@trime.it