




TECHNOLOGIE LED

**13.200 m<sup>2</sup>**  
Superficie d'éclairage

**MINIÈRE** Ligne



Operation: **MOTEUR**  
Capacité du réservoir de carburant 220 litres  
Kubota z482

**X-MINE 1800**

6X300W - INTÉGRAL 48V LED - 8,5M


## X-MINE 1800

6X300W - INTÉGRAL 48V LED - 8,5 M



### CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs réglables dans plusieurs directions et inclinables
- Mât vertical hydraulique 7 segments de 8,5 m, rotation à 340°
- Métaux galvanisés
- Revêtement en poudre de 80 µm
- Projecteurs alimentés à 48 V
- Passages centraux pour chariot élévateur à œillet pour une manipulation efficace
- Plug & play, câbles et connecteurs codés par couleur
- Câble spiralé principal guidé pour éviter les dommages lors de l'utilisation de la tour
- Alarmes du panneau de commande pour la protection du moteur et indicateur de niveau de carburant
- Disjoncteur de protection électrique contre les surcharges
- Bouton d'arrêt d'urgence externe
- **Réservoir entièrement scellé, 110%**
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs extensibles et réglables en hauteur
- Niveaux embarqués pour guider pendant la stabilisation
- **Remorque complète conforme aux spécifications du secteur minier**
- DSE 401
- **Éclairage électrique inclinable**



| Dimensions et poids | Dimensions min. (mm) |                         | Dimensions max. (mm)  |                           | Poids total (kg)                         |                  |                          |
|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--|------------------|--------------------------|
|                     |                      | 3560x1880x2660 (LxIxH)  |                       | 3560x2550x8500(LxIxH)     |  | 1350             |                          |
| Projecteurs         | Type                 | Puissance (chacun)      | Nombre de projecteurs |                           | Superficie d'éclairage (m <sup>2</sup> ) |                  |                          |
|                     | Led                  | 300W                    | 6                     |                           | 13.200                                   |                  |                          |
| Mât                 | Procédé de levage    |                         | Hauteur max.          |                           | Vitesse du vent max.                     |                  | Rotation                 |
|                     | Hydraulique          |                         | 8,5 m                 |                           | 110 km/h                                 |                  | 340°                     |
| Générateur          | Type                 | Fréquence nominale (Hz) | Classe d'isolation    | Niveau de protection      |  | Tension nominale | Sorties auxiliaires      |
|                     | Synchrones           | 50                      | H                     | IP 23                     |  | 48V              | -                        |
| Moteur              | Type                 | Carburant               | tours/min             | Capacité du réservoir (l) | Consommation (l/h)                       | Durée            | Niveau de Bruit dB(A) 7m |
|                     | Kubota Z482*         | Diesel                  | 1500                  | 220                       | 0,55                                     | 400 h            | 65                       |

\*peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Cependant, la marque équivalente principale yanmar sera éventuellement utilisée



**TRIME**<sup>®</sup>

Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252  
www.trime.it - info@trime.it