




TECHNOLOGIE LED
33.000 m²
Superficie d'éclairage



MINIÈRE Ligne



Operation: **MOTEUR**
Capacité du réservoir de carburant 150 litres
Kubota D1105

X-MINE
MONSTER
30X150W LED HEADS

X-MINE MONSTER 30X150W LED



CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs inclinables dans plusieurs directions
- **Mât hydraulique et repliable de 10 mètres**
- Métaux galvanisés
- Revêtement en poudre de 80 µm
- Cœillet de levage robustes
- Câble blindé à l'intérieur du mât avec enrouleur automatique
- Disjoncteur de la protection électrique
- Prise auxiliaire de sortie
- Moteur couplé Kubota à haute efficacité avec alternateur électrique robuste Linz
- **Châssis sur chenilles large pour être sûr et stable en toute situation**
- Constamment à l'horizontale grâce à la technologie de nivellement dynamique
- DSE 401
- **Éclairage électrique inclinable**



Dimensions et poids	Dimensions (mm)			Hauteur totale (mm)		Poids total (kg)		
	3300x1490x1980 (LxlxH)			10000		3000		
Projecteurs	Type	Puissance (chacun)	Nombre de projecteurs	Superficie d'éclairage (m²)	Options	Puissance totale LED		
	Led	150W	30	33.000		5700W (4x1200W + 1x1900W)		
Mât	Procédé de levage		Hauteur max.		Vitesse du vent max.		Rotation	
	Hydraulique		8,5 m		110 km/h		340°	
Générateur	Type	Fréquence nominale (Hz)		Classe d'isolation	Niveau de protection	Tension DC	Sorties auxiliaires	
	Synchrones	50		H	IP 23	48V	oui	
Moteur	Type	Carburant	tours/min	Capacité du réservoir (l)	Consommation (l/h)		Durée	Niveau de Bruit dB(A) 7m
	Kubota D1105*	Diesel	1500	150	1,6		94 h	65
Générale	Puissance générateur		Vitesse maximale	Nivellement auto-dynamique	Commande console-panneau frontal	Nivellement longitudinal	Nivellement longitudinal	
	9 kVA		12,2 km/h	oui	par câble	+/- 15°	+/- 15°	

*peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Cependant, la marque équivalente principale yanmar sera éventuellement utilisée



TRIME
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it