NEBULIZADOR DE AGUA

# para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en tre pot encia y facilidad de uso.

## TKS-NEBU

boquilla TRIME

Un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente



# KS-NEBU



### **APLICACIONES**




### **CARACTERÍSTICAS**

- Depósito de agua de acero inoxidable de 70 litros
- Ruedas y asas para transporte
- Bomba de alta presión
- Señal de nivel bajo de agua
- Cerrable para facilitar el transporte
- Boquillas con ángulo de pulverización ajustable manualmente

### **OPCIONES**

Conexión desde la red de suministro de agua

# nebulizador de agua





Datos técnicos	
Bomba de agua	230V - 50Hz - 0.55kW - 80 bar
Ángulo de pulverización de las boquillas	da 60° a 100°
Ángulo de inclinación	-20°/30°
Potencia monofásica (kW)	0.6 (230V)
Capacidad del depósito de agua (I)	70
Autonomía del depósito (h)	2,30
Cobertura (m)	7 (area 64 sqm)
Dimensiones mín. (mm)	815x530x1400h
Dimensiones máx. (mm)	815x530x2200h
Dimensiones satélite (mm)	20x20x1200h
Dimensiones satélite máx. (mm)	60x60x2100h
Peso en seco (kg)	120



