NÉBULISEUR D'EAU

conçu et créé pour vos besoins

ZERO émissions

100% Moteur électrique powered

15kVA
Générateur nécessaire

R.O.T. SYSTÈME

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

TKS-40
SKID

un avenir plus durable et respectueux de l'environnement

TRIME®
Dust Suppression

NÉBULISEUR D'EAU

TKS-40
SKID

30-40m Nébuliseur d'eau



CANDIDATURES

Constructions

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de contrôle intégré
- SMART START SYSTEM
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Inverseur de phase
- Pompe à eau
- Manomètre de pression d'eau
- Eau Pressostat de sécurité
- Système de vidange manuelle de l'eau
- Anneau de levage central
- Pochettes pour chariots élévateurs
- Couronne en acier inoxydable avec 24 buses
- Base SKID galvanisée avec poches pour chariots élévateurs

SÉCURITÉ

- Réduction de la poussière pour un environnement
- Sain et sûr Embrayage automatique de sécurité conforme aux normes HSE
- Commande à distance avec fonctionnement complet
  - démarrage/arrêt
  - inclinaison vers le haut/bas
  - tourner à gauche/droite/auto

OPTIONS

- 60 Hz
- Pompe externe pour les additifs chimiques

R.O.T. SYSTÈME

- Télécommande, portée de 50m fonction programmable "cicle" démarrer le moteur électrique - pompe à eau - oscillation à l'aide d'un seul bouton
- Oscillation automatique 0 - 340° réglage manuel de la zone
- Système de basculement électrique

Données techniques	
Puissance du moteur électrique (kW)	**7,5**
Bouchon d'entrée	**400V3P+N+T 50Hz 32A**
Diamètre du ventilateur (mm)	**900**
Consommation d'eau (l/m)	**37 - 43**
Couverture (m)	**30 - 40**
Raccordement à l'eau	**UNI 45 or STORZ or CAMLOCK**
Hauteur max. de la projection d'eau (m)	**10**
Pression d'entrée min. de l'eau (bar)	**1.0**
Générateur nécessaire (kVA)	**15**
Filtre d'entrée d'eau (maille)	**60**
Filtre Y (µm)	**500**
Système de basculement électrique	**0 - 35°**
Oscillation automatique (angle de travail réglable manuellement)	**0 - 340°** réglage manuel de la zone
Dimensions (mm)	**1719x1345x2065**
Poids (kg)	**750**

Manipulation et transport faciles

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et le design sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif uniquement.