progettato e creato per le tue esigenze

Corona in acciaio inossidabile con 24 ugelli gancio di sollevamento centrale diametro ventola 900 mm

TKS-40

30-40m di acqua onebulizzata

ZERO emissioni

100% alimentato con motore elettrico







Progettato per offrire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro in cantiere garantendo il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso

TKS-40

HYDRAULIC DRIVEN

T-ZEROPRO



Generatore richiesto

un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente



KS-40 HYDRAULIC DRIVEN

T-ZEROPRO



APPLICAZIONI










Area di materiali di scarto o di rifiuto

CARATTERISTICHE

- Pannello di controllo integrato
- Generatore idraulico (incluso)
- Sistema di avvio intelligente
- Pulsante di arresto di emergenza
- 1 Pompa acqua 2,2 kW
- 2 Pompe autoadescanti per serbatoio di collegamento esterno 0,05 kW (ciascuna)
- Manometro acqua
- Pressostato di sicurezza acqua
- Gancio di sollevamento centrale
- Corona in acciaio inox con 24 ugelli
- Base zincata con tasche per carrello elevatore



30-40m di acqua 🍨 nebulizzata



Dati tecnici	
Potenza motore elettrico (kW)	7,5
Diametro ventola (mm)	900
Consumo d'acqua (I/m)	37 - 43
Copertura senza vento (m)	30 - 40
Altezza massima del getto d'acqua (m)	20
Allacciamento idrico	UNI 45 o STORZ o CAMLOCK
Pressione minima dell'acqua in ingresso (bar)	1,0
Filtro in ingresso acqua (a maglie)	60
Filtro a Y (µm)	60
Sistema di inclinazione elettrico	500
Oscillazione automatica	0 - 35°
Dimensioni (mm)	-
Peso(kg)	850
Generatore idraulico incluso (kVA)	12
Circuito idraulico secondario	40I - 140/150 bar



Telecomando, portata 50 m Funzione programmabile "ciclo" per avviare oscillazione motore elettrico-pompa dell'acqua con un solo pulsante



Oscillazione automatica 0 - 340° impostazione manuale dell'area



Sistema di inclinazione elettrico



SICUREZZA

Ridurre la polvere per un ambiente sano e sicuro

Frizione automatica di sicurezza conforme alla norma HSE

Telecomando con funzionalità complete

- avvio/arresto
- inclinazione su/giù
- svolta a sinistra/destra/automatica

