HYBRID LINIE

Alles für Ihre Baustelle

STAGE 5 CERTIFIED

REDUKTION emissionen CO_2

39 kVA
kombinierte power

5h Laufzeit

remote Telemetrie

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

MGTP 24000/30TH

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

TRIME®
Power Division

HYBRID LINIE

MGTP 24000/30 TH

dreiphasig

ANWENDUNGEN

Konstruktionen | Straßenarbeiten | Filmset | Veranstaltungen

MERKMALE

- MRS 16 Steuergerät
- 5" Touch-Monitoring-Display Controller
- Kommunikationszentrale 48V/1000A BMS
- zum Schutz der Batterien 4G/GPS Antenne+Modem
- **Telemetrie und Verwaltung aus der Ferne**
- Automatisches Aufladen derBatterien
- Automatischer Peak-Shaving-Modus
- Seitliche Gabelstaplertaschen und 4 Hebehaken an den Ecken
- Abschließbares Bedienfeld
- Hauptstromkreisunterbrecher & Fehlerstromschutzrelais
- Not-Aus-Taste
- Gebündelter Tank
- 3-Wege-Ventil für externen Tank
- Akku-Schalter

einfache Handhabung & Transportierbarkeit

Kraft und Innovation

Hybrid Technologie

Code	**RP314-24TS7**
Abmessungen	
L x B x H (mm)	**2441x1131x1920**
Gewicht (kg)	**1710**
Technische Daten	
Kontinuierliche Leistung (VA)	**24000**
Kapazität des Akkupacks (Wh)	**31130**
Verfügbare Kapazität DOD 80% (Wh)	**24904**
Spannung (V)	**230/400**
Frequenz (Hz)	**50**
Wechselrichter	
Nennleistung (VA)	**8000**
Q.ty	**1**
Systemspannung (V)	**48**
Maximaler Ladestrom (A)	**110**
Batterien	
Typ	**LiFePO4**
Q.ty	**4**
Nennspannung (V)	**25,6**
Nennkapazität (Ah)	**304**
Lebenszyklus DOD 80%	**>4000**
Motor	
Marke	**Yanmar**
Modell	**4TNV88**
Geschwindigkeit	**1500**
Das Kühlsystem	**Wasser**
Emission	**Stage V**
Kraftstofftank (l)	**250**
Lichtmaschine	
Marke	**Linz**
Modell	**PRO 18M E/4**
Nennleistung (kVA)	**42**
Frequenz (Hz)	**50**
Leistungsfaktor (cos ϕ)	**0,8**
Verteilerfeld	
Einlass-Stopfen	**1x 63A-400V**
Steckdosen	**1x 63A-400V**
	1x 32A-400V
	1x 16A-230V
Aufführungen	
Betriebszeit mit Batterien (h) 25% Last	**5,0**
Betriebszeit mit Batterien (h) 50% Last	**2,5**
Betriebszeit mit Batterien (h) 75% Last	**1,5**
Aufladezeit vom Motor (h)	**3**
Verfügbare Sonderausstattungen	
RSV 32A Stecker+ MPPT-Solarladegerät für externe Solarmodule	
Mattenheizsystem für Batterien zum Betrieb in kalten Umgebungen	
OptionGen PRO-Steuerung mit Fernüberwachung und -verwaltung und CO2-Kraftstoffeinsparungsrechner	

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.