

BATTERIE
PACKS LINIE

ZERO
KOHLENSTOFFEMISSION



100%
BATTERIE



90 kVA
Ausgangsleistung
3h Laufzeit

remote
Telemetrie



Entwickelt und erstellt für
Ihre Bedürfnisse
MGTP
90000/125 BP-T

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



TRIME[®]
Power Division

MGTP 90000/125 BP-T

**Batterie
Technologie**



ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Filmset



Veranstaltungen

MERKMALE

- ✔ 7"-Touchscreen-Monitor
- ✔ Kommunikationszentrale
- ✔ 48 V/1000 A BMS + Verteiler zum Schutz der angeschlossenen Batterien
- ✔ 4G/GPS-Antenne + Modem
- ✔ 2 x MC4-Stecker + MPPT-Solarladegerät für externe Solarmodule
- ✔ Mattenheizung für Batterien bei kaltem Wetter
- ✔ Gas- und Feuerlöschzentrale
- ✔ Signalleuchte
- ✔ 16 A-230 V-Stecker für 24 V-Systemladung und Mattenheizung
- ✔ 24 V-Hilfssystem
- ✔ Wasseranschluss für Feuerwehreute
- ✔ Ferntelemetrie und -verwaltung
- ✔ Automatische Batterieladung über externen Generator
- ✔ Automatische Spitzenlastkappung
- ✔ Seitliche Gabelstaplertaschen und zentraler Hebehaken
- ✔ Abschließbares Bedienfeld
- ✔ Hauptschalter und Fehlerstrom-Schutzschalter
- ✔ Not-Aus-Taste

Code	BP432-90TS1
Abmessungen	
L x B x H (mm)	2390x1996x2376
Gewicht (kg)	3620
Technische Daten	
Kontinuierliche Leistung (VA)	90000
Überlast 0,5s (W)	150000
Kapazität des Akkupacks (Wh)	124518
Verfügbare Kapazität DOD 80% (Wh)	99614
Spannung (V)	400
Frequenz (Hz)	50
Wechselrichter	
Nennleistung (VA)	15000
Q.ty	6
Systemspannung (V)	48
Maximaler Ladestrom (A)	1200
Batterien	
Typ	Lithium
Q.ty	16
Nennspannung (V)	25,6
Nennkapazität (Ah)	304
Lebenszyklus DOD 80%	> 4000
Verteilerfeld	
Einlass-Stopfen	1x125A-400VCEE + Powerlock + Festverdrahtung
Steckdosen	1x125A-400V CEE + 1x 63A-400V CEE + 1x 32A-400V CEE + 1x 16A-230V CEE + Hardwire
Auto-Start-Anschlusskabel	Standard
Aufführungen	
Laufzeit (h) 25% Last	5,5
Laufzeit (h) 50% Last	3
Laufzeit (h) 75% Last	1,5
Aufladezeit (h)	2,54
Empfohlene Generatorgröße (kVA)	110



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it