

Alles für Ihre Baustelle



STAGE 5
CERTIFIED



1 X 605W
solar paneele
Victron Monocrystalline Electric

ZERO
EMISSION



100%
BATTERIE

6,5h Aufladezeit

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

solar hybrid CHARGER STATION

12 Ladegeräte-Punkte
mit Schlüssel und Zifferntasten



**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**



TRIME[®]
Power Division

solar hybrid CHARGER STATION



ANWENDUNGEN



Leistung für Ihre Werkzeuge

MERKMALE

- ✓ Automatischer Batterieschalter
- ✓ Schallschutzhaube Not-Aus
- ✓ Abgasschalldämpfer
- ✓ Eingebauter Kraftstofftank
- ✓ Abgedeckter Tank
- ✓ Gabelstaplertasche
- ✓ Schwere Stoßdämpfer



battery pack inside

10 kVA

4 complete FULL cycles of charging

- Above calculations has been based on standard Average tools specs:
- Lithium battery 4Ah
- Battery Charger 80W consumption

Kraft und Innovation



10 Einheiten pro Lkw

Sichere Verpackung und Beladung für schnelles Entladen

Abmessungen	
L x B x H (mm)	2202x1133x2534
Gewicht (kg)	1364
Technische Daten	
Einlassstopfen	32A-230V
Wechselrichter	1x48V/3000VA
Kontinuierliche Ausgangsleistung des Wechselrichters	3000VA
Wiederaufladezeit	6.5h
Lichtmaschine	
Modell	Meccalte
Nennleistung (kVA)	6
Frequenz (Hz)	50
Spannung (V)	230
Isolationsklasse	H
Grad des Schutzes	IP23
Motor	
Modell	Kohler ISLD440
Kraftstoff	Diesel
Motordrehzahl	3000 U/min
Geräuschpegel bei 7mt	65dBA
Emissionsvorschriften	stage V
Nur Verbrauchsmodus des Motors	
Tankinhalt	250l
Kraftstoffverbrauch - Betriebsdauer	1,4 l/h-180 Stunden
Batteries	
Batterie	6V-400Ah
Anzahl der Batterien	4
Akku-Pack	24 VDC- 9.6k Wh
Erwarteter Batteriezyklus	500 - 80%DOD
Verteilerfeld	
1x 32A 1Ph 230V EEECEC Stecker für Batterieladung	
24x 230V Steckdose	
24x 16A USB Steckdose Sockett	



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it