INDUSTRIELINIE

Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

MGTP
120 SS-FI

160 L
Kraftstofftank
Kapazität

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

TRIME®
Power Division

INDUSTRIELINIE

MGTP
120 SS-FI

GENSET MODELL

FPT IVECO
Motor

ANWENDUNGEN

Konstruktionen

Bergbaubetrieb

Veranstaltungen

Militärische Anwendungen

MERKMALE

- Festverdrahtete Verbindung geschützt
- Elektrische Schalttafel DSE 4520 an Bord montiert mit
- Sicherheitsabdeckung Leistungsschalter
- Interner Abgasschalldämpfer und isolierter Krümmer
- Motorölabsaugpumpe und Kraftstoffdekanterfilter
- 12V Batterie mit Batterieschalter
- Gebündelter Tank
- Hebehaken und seitliche Staplertaschen

Werkseitig installierte Optionen	
220V Elektrischer Vorwärmer	
KIT-Buchse TPS01:	**1x32A, 1x16A 3Ph 1x16A 1Ph + 1x16A Schuko**
KIT-Buchse TPS03:	**1x63A, 1x32A, 1x16A 3Ph 1x16A 1Ph + 1x16A Schuko 125A Schutzschalter mit zusätzlichem Erdschlussrelais**
Bausatz AMF und ATS-Panel	
Prädisposition für Schnellverschluss für externen Kraftstofftank	
Überdimensionaler Kraftstofftank 800 l	

Code	**IP200-120TS0**
Mechanische Version Schallgedämpfte Ausführung mit verzinktem Stahlblech und pulverbeschichtetem Dach, kompakter Grundrahmen, mit abgedichtetem Tank und Leckagekontrolle	
Abmessungen	
L x B x H (mm)	**2560 x 1040 x 1805**
Gewicht (Kg)	**1690**
Technische Daten	
Primäre Leistung (PRP) (kVA)	**124**
Primäre Leistung (PRP) (kW)	**99,2**
Begrenzte Leistung (LTP) (kVA)	**135**
Begrenzte Leistung (LTP) (kW)	**108**
Rated Power Factor (cos ϕ)	**0.8**
Wicklungen	**Drei Phasen Serie Star**
Dreiphasige verkettete Nennspannung (V)	**400**
Nennspannung Phase-Nullleiter (V)	**230**
Nennfrequenz (Hz)	**50**
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	**160**
Kraftstofftyp	**Diesel**
Schalldruck 7 m. (dBA)	**68**
Kraftstoffverbrauch	
Kraftstoffverbrauch bei 100% (LTP) (l/h)	**30,4**
Kraftstoffverbrauch bei 100% (PRP) (l/h)	**27,6**
Kraftstoffverbrauch bei 75% (PRP) (l/h)	**20,4**
Kraftstoffverbrauch bei 50% (PRP) (l/h)	**14,4**
Allgemeine Daten zur Lichtmaschine	
Marke der Lichtmaschine	**STAMFORD**
Modell der Lichtmaschine	**UCI274E**
PRP Leistung (kVA)	**140**
LTP Leistung (kVA)	**150**
Wickeln	**Drei Phasen Serie Star**
Klemmen Nummer	**12**
IP-Schutz	**23**
Elektronischer Regler	**AS440**
Präzision	**± 1 %**
Allgemeine Motordaten	
Marke des Motors	**FPT IVECO**
Motormodell	**N45TM3**
Zylinder	**4**
R.P.M.	**1500**
Kubikinhalt	**4500**
Luftansaugung	**Turbo**
Standardspannung (Vdc)	**12**
Sae	**3 - 11**
BMEP (kPa)	**1937**
Kühlung	**Wasser**
Drehzahl Leistung (kW)	**107,2**
Schwungrad Stand-by Leistung (kW)	**118,2**
Elektronischer Regler	**Auf Anfrage**
Präzisionsklasse	**G2**
Ölmenge (l)	**12,8**
EU-Etappe	**Nicht emissionszertifiziert**

einfache Handhabung & Transportierbarkeit

TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.