

Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

360 L
Kraftstofftank
Kapazität

MGTP
135 SS-PI



**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**

MGTP 135 SS-PI

GENSET MODELL

 Perkins®

Motor 



ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbaubetrieb



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ Festverdrahtete Verbindung geschützt
- ✓ Elektrische Schalttafel ComAp AMF25 an Bord montiert mit Sicherheitsabdeckung
- ✓ Stromkreisunterbrecher
- ✓ Interner Abgasschalldämpfer und isolierter Krümmer
- ✓ Motorölabsaugpumpe und Kraftstoffdekanterfilter
- ✓ 12V Batterie mit Batterieschalter
- ✓ Gebündelter Tank
- ✓ Hebehaken und seitliche Stapeltaschen

Werkseitig installierte Optionen

220V Elektrischer Vorwärmer

KIT-Buchse TPS01:	1x32A, 1x16A 3Ph 1x16A 1Ph + 1x16A Schuko
KIT-Buchse TPS03:	1x63A, 1x32A, 1x16A 3Ph 1x16A 1Ph + 1x16A Schuko 125A Schutzschalter mit zusätzlichem Erdschlussrelais

Bausatz AMF und ATS-Panel

Prädisposition für Schnellverschluss für externen Kraftstofftank

Überdimensionaler Kraftstofftank 800 l

Code	IP215-135TSO
Mechanische Version Schalldämpfte Ausführung mit verzinktem Stahlblech und pulverbeschichtetem Dach, kompakter Grundrahmen, mit abgedichtetem Tank und Leckagekontrolle	
Abmessungen	
L x B x H (mm)	3060x 1140 x 2200
Gewicht (Kg)	2080
Technische Daten	
Primäre Leistung (PRP) (kVA)	135
Primäre Leistung (PRP) (kW)	108
Begrenzte Leistung (LTP) (kVA)	150
Begrenzte Leistung (LTP) (kW)	120
Nennleistungsfaktor (cos φ)	0.8
Wicklungen	Drei Phasen Serie Star
Dreiphasige verkettete Nennspannung (V)	400
Nennspannung Phase-Nullleiter (V)	230
Nennfrequenz (Hz)	50
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	360
Kraftstofftyp	Diesel
Schalldruck 7 m. (dBA)	70
Kraftstoffverbrauch	
Kraftstoffverbrauch bei 100% (LTP) (l/h)	33,8
Kraftstoffverbrauch bei 100% (PRP) (l/h)	30,3
Kraftstoffverbrauch bei 75% (PRP) (l/h)	22,7
Kraftstoffverbrauch bei 50% (PRP) (l/h)	15,9
Allgemeine Daten zur Lichtmaschine	
Marke der Lichtmaschine S	STAMFORD
Modell der Lichtmaschine	UCI274E
PRP Leistung (kVA)	140
LTP Leistung (kVA)	150
Wickeln	Drei Phasen Serie Star
Klemmen Nummer	12
IP-Schutz	23
Elektronischer Regler	AS440
Präzision	± 1.00 %
Allgemeine Motordaten	
Marke des Motors	PERKINS
Motormodell	1106A-70TG1
Zylinder	6
R.P.M.	1500
Kubikinhalt	7010
Luftansaugung	Turbo
Standardspannung (Vdc)	12
Sae	3 - 11
BMEP (kPa)	1412
Kühlung	Wasser
Drehzahl Leistung (kW)	118,7
Schwungrad Stand-by Leistung (kW)	131,9
Elektronischer Regler	Auf Anfrage
Präzisionsklasse	G2
Ölmenge (l)	16,5
EU-Etappe	Nicht emissionszertifiziert



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

 **TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it