

ULTRA LEISE LINIE
STAGE 5

Alles für Ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

STAGE 5
CERTIFIED

LÄRM
Stufe 54 
dB(A) bei 7m

850 L
Kraftstofftank
Kapazität

MGTP
200 USL-F



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

 **TRIME**[®]
Power Division

ULTRA LEISE LINIE STAGE 5

MGTP 200 USL-F GENSET-MODELL



Motor



ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbaubetrieb



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ Autostart-Logikpanel DSE 7310 für manuelle
- ✓ Version 4-poliger magnetothermischer Schalter
- ✓ Einstellbarer ELCB-Schutzschalter
- ✓ Mikroschalter zum Schutz der Leistungsklemmenleiste
- ✓ Ölförderpumpe
- ✓ Batterietrennschalter Mechanische
- ✓ Kraftstoffstandsanzeige am Tank
- ✓ 3-Wege-Ventil für den Dieselkreislauf vom externen
- ✓ Tank (ohne Schnellkupplungen)
- ✓ Seitlicher Gummipufferschutz
- ✓ Wasser-/Dieselabscheiderfilter
- ✓ AdBlue, Harnstofftank inklusive
- ✓ Zentraler Hebehaken
- ✓ Türen schließen durch Kompression
- ✓ Kühler in separatem Fach Hochleistungs-Luftfilter
- ✓ Flüssigkeitssammeltank mit Alarm
- ✓ Tankinspektionsflansch Verstärktes
- ✓ Fahrgestell für den Einsatz im Verleih
- ✓ Lichtmaschine mit Butadienschutz System 2 Leroy Somer oder Total Plus MeccAlte

Kraftstoffeinsparung bei 1000h Betrieb* I 1300

* Im Vergleich zu Standardgeneratoren



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Code	RP347-200TS0
ULTRA SILENCED Version, verzinkte und pulverbeschichtete Haube, kompakter Grundrahmen, mit gefülltem Tank und Leckagekontrolle	
Abmessungen	
L x B x H (mm)	4200 x 1130 x 2200
Gewicht (Kg)	4480
Technische Daten	
Primäre Leistung (PRP) (kVA)	200
Primäre Leistung (PRP) (kW)	160
Begrenzte Leistung (LTP) (kVA)	220
Begrenzte Leistung (LTP) (kW)	176
Nennleistungsfaktor (cos ϕ)	0,8
Wicklungen	Drei Phasen Serie Star
Verkettete dreiphasige Nennspannung (V)	400
Nennspannung Phase-Nullleiter (V)	230
Nennfrequenz (Hz)	50
Kraftstofftyp	Diesel
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	850
AD BLUE Tankinhalt	78

Kraftstoffverbrauch	
Kraftstoffverbrauch bei 100% (L.T.P.) (l/h)	40,0
Kraftstoffverbrauch bei 75% (P.R.P.) (l/h)	31,0
Kraftstoffverbrauch bei 50% (P.R.P.) (l/h)	30,2
Kraftstoffverbrauch bei 25% (P.R.P.) (l/h)	32,8

Lichtmaschine	
Marke der Lichtmaschine	Leroy-Somer
Modell der Lichtmaschine	LSA44.3L14
P.R.P. Leistung (kVA)	200
L.T.P. Leistung (kVA)	220
Wickeln	Drei Phasen Serie Star
Klemmen Nummer	12
IP-Schutz	23
Spannungsregler	AVR $\pm 0,25\%$ D350 AREP
Kurzschlussstrom	300 %: 10s

Motor	
Marke des Motors	FPT
Motormodell	NEF 67
Zylinder	6
R.P.M. (Umdrehungen pro Minute)	1500
Hubraum (cc)	6728
Luftansaugung	Turbo
Standardspannung (Vdc)	24
Sae	-
BMEP (kPa)	-
Kühlung	Wasser
Drehzahl Leistung (kW)	176,6
Schwungrad Stand-by Leistung (kW)	194,3
Elektronischer Regler	Ja
Präzisionsklasse	G2
Ölmenge (l)	17,2

Optionen: Leih-Kit	
5 x 16A 230V + 1 x 32A 400 V + 1 x 63A 400V mit ELCB-Schutz	
Schalldruck 7m (0% Last)	dBA 54

Standard-Referenzbedingungen	
Standard-Referenzbedingungen: Temperatur 25°C, Höhe 100m über NN, relative Luftfeuchtigkeit 30%, Luftdruck 100 kPa (1 bar), Leistungsfaktor 0,8 Verzögerung, symmetrische Last - nicht verzerrt	