

STAGE 5
CERTIFIED

232 L
Kraftstofftank
Kapazität

Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

MGTP
45 SS-KR



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

MGTP 45 SS-KR



KOHLER.



Stromaggregat mit Dieselmotorantrieb 1500 U/min.

ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbaubetrieb



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ Eingebauter Kraftstofftank
- ✓ Gebündelter Tank
- ✓ 12V Batterie
- ✓ Batterieschalter
- ✓ Gabelstaplertasche
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Abgasschalldämpfer
- ✓ Schalldämmendes Verdeck
- ✓ 3-Wege-Ventil für externen Kraftstofftankanschluss



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

Code	RP353-42TS0
Abmessungen	
L x B x H (mm)	2240 x 1196 x 1737
Dray weight (Kg)	1500
Technische Daten	
PRP Spitzenleistung (kVA)	42
LTP Zeitlich begrenzte Leistung (kVA)	46
Spitzenleistung (cos ϕ = 0,8) (kW)	33,6
Begrenzte Zeit P. (cos ϕ = 0,8) (kW)	36,8
Dreiphasig Spannung (V)	400
Einphasig Spannung (V)	230
Leistungsfaktor (cos ϕ)	0,8
Frequenz (Hz)	50
RPM	1500
Stromerzeuger	
LINZ / MECC ALT / STAMFORD	
Isolationsklasse	H
Mechanischer Schutz	IP23
Motor	
Typ	KOHLER KDI 2504TCR CAC
EU-Emissionsstufe	Stage V
Zylinder (n.)	4
Verdrängung (cm ³)	2482
Geschwindigkeitsregelung	Elektrisch
Kühlung	Wasser
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	232
Kraftstoffverbrauch 75% Last PRP (l/h)	8,6
Laufzeit (h)	22
Geräuschpegel	
Geräuschpegel (Lwa)	90
Schalldruckpegel 7m (dBA)	65
Verteilertafel:	
1x 63A 400V EEC mit MCB	
1x 32A 400V EEC mit MCB	
1x 32A 230V EEC mit MCB + ELCB	
1x 16A 230V EEC mit MCB + ELCB	
Festverdrahtet	
es ELR	
Bedienfeld an Bord, ausgestattet mit:	
DSE 7310	
EIN/AUS-Schalter	
Sicherheitsabdeckung für DSE 7310 und ON/OFF-Schalter	
Hauptstromkreisunterbrecher	
Fehlerstromschutzrelais	
Fernstart/Stop-Anschluss Not-Aus	
Nothalt	
Optionen	
Baustellenabschleppwagen	



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it