

**SUPER SUPER LEISE  
STAGE 5**

**STAGE 5  
CERTIFIED**

**LÄRM  
stufe 55**   
dB(A) bei 7m

**300 L**  
**Kraftstofftank**  
**Kapazität**

**S-EVENT - 10**

# Entwickelt und erstellt für Ihre Bedürfnisse

Entwickelt, um zu bieten  
Ein außergewöhnliches  
Leistungsniveau für jeden  
Intervention sur chantier,  
garantiert ein Gleichgewicht  
parfait entre puissance et  
Einfachheit der Nutzung.



**Ein langlebiger Allrounder  
und respektvoll  
de l'environnement**

 **TRIME®**  
Power Division

# S-EVENT 10



## ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbaubetrieb



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

## MERKMALE

- ✓ Super schallgedämpfte Haube Lwa
- ✓ Superschallgedämpfter Abgasschalldämpfer
- ✓ Eingebauter Kraftstofftank
- ✓ er Gebündelter Tank
- ✓ 12-V-Batterie
- ✓ Batterieschalter
- ✓ Gabelstaplertasche
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Schwere Stoßdämpfer
- ✓ 3-Wege-Ventil für externen Kraftstofftankanschluss
- ✓ Gateway mit externer Antenne



**einfache Handhabung & Transportierbarkeit**

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Code                                                 | PP356-10MS0       |
| <b>Abmessungen</b>                                   |                   |
| L x B x H (mm)                                       | 1766x984x1555     |
| Gewicht (Kg)                                         | 810               |
| <b>Technische Daten</b>                              |                   |
| Primäre Leistung (PRP) (kVA)                         | 10                |
| Spitzenleistung (PRP) (cos) (kW)                     | 8                 |
| Begrenzte Leistung (LTP) (kVA)                       | 11                |
| Begrenzte Leistung (LTP) (cos) (kW)                  | 8,8               |
| Geräuschpegel (dBA bei 7mt)                          | 55                |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)             | 300               |
| <b>Stromerzeuger</b>                                 |                   |
| Typ                                                  | Zanardi PE282VS/4 |
| Strom                                                | 10 kVA 230V       |
| Frequenz (Hz)                                        | 50                |
| Cosφ                                                 | 0.8               |
| Isolationsklasse                                     | H                 |
| Mechanischer Schutz                                  | IP23              |
| <b>Motor</b>                                         |                   |
| Marke des Motors                                     | YANMAR            |
| Motormodell                                          | 3TNV80F           |
| Anzahl der Zylinder                                  | 3                 |
| Verdrängung (cm <sup>3</sup> )                       | 1267              |
| Leistung (HP)                                        | 13                |
| Motordrehzahl (U/min)                                | 1500              |
| Geschwindigkeitsregelung                             | Mechanisch        |
| Kühlung                                              | Wasser            |
| Kraftstoff                                           | Diesel            |
| Das Startsystem                                      | Elektrisch        |
| <b>Verteilerfeld</b>                                 |                   |
| 1x 32A 1Ph 230V EEC Steckdose                        |                   |
| 1x 63A 1Ph 230V EEC Steckdose                        |                   |
| 1x 16A 1Ph 230V EEC Steckdose                        |                   |
| <b>Bedienfeld an Bord, ausgestattet mit:</b>         |                   |
| DSE 3110                                             |                   |
| Ein-/Ausschalter                                     |                   |
| Sicherheitsabdeckung für DSE 3110 und Schutzschalter |                   |
| Schutzschalter                                       |                   |
| Fehlerstrom-Schutzschalter                           |                   |
| Anschluss für Fernstart/-stopp                       |                   |
| Not-Aus                                              |                   |
| <b>Optionen</b>                                      |                   |
| Baustellenanhänger                                   |                   |
| Straßenschleppanhänger                               |                   |



**TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - [www.trime.it](http://www.trime.it) - [info@trime.it](mailto:info@trime.it)