

STAGE 5
CERTIFIED

138 L
Capacidad
del tanque
de combustible

Diseñado y creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

**MGTP
20 SS-YR**



Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

MGTP 20 SS-YR



YANMAR



grupo electrógeno accionado por motor diesel 1500 r.p.m.

APLICACIONES



Construcciones



Mining operations



Eventos



Operaciones mineras

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tanque de combustible integrado
- ✓ Tanque con compartimento de contención
- ✓ Batería de 12 V
- ✓ Interruptor de batería
- ✓ Bolsa para carretilla elevadora
- ✓ Argolla de elevación central
- ✓ Silenciador de gases de escape
- ✓ Techo insonorizado
- ✓ Válvula de 3 vías para conexión externa al tanque de combustible

Código	RP351-20TS0
Dimensiones	
L x A x A (mm)	1850 x 910 x 1620
Peso (Kg)	907
Datos técnicos	
PRP Potencia principal (kVA)	20
LTP Potencia por tiempo limitado (kVA)	21
Potencia principal (cos ϕ = 0,8)(kW)	16
Tiempo limitado P. (cos ϕ = 0,8)(kW)	16,8
Tensión trifásica (V)	400
Tensión monofásica (V)	230
Factor de potencia (cos ϕ)	0,8
Frecuencia (Hz)	50
RPM	1500
Generador	
LINZ / MECC ALTE / STAMFORD	
Clase de aislamiento	H
Protección mecánica	IP23
Motor	
Tipo	YANMAR 4TNV88
Etapa de emisiones	Stage V
Cilindros (n. f.)	4
Desplazamiento (cm ³)	2216
Regulación de la velocidad	Mecánica
Refrigeración	Agua
Combustible	Diesel
Capacidad del cárter de aceite (l)	10,6
Consumo de combustible	
Capacidad del depósito de combustible (l)	136
Consumo de combustible 75% carga PRP (l/h)	4,0
Tiempo de funcionamiento (h)	32
Nivel de ruido	
Nivel de ruido (Lwa)	90
Nivel de presión acústica 7m (dBA)	65
Panel de distribución:	
1x 32 A 400 V EEC con MCB	
1x 32 A 230 V EEC con MCB + ELCB	
1x 16 A 230 V EEC con MCB + ELCB	
Conexión directa	
ELR	
Panel de control a bordo equipado con:	
DSE 7310	
Interruptor ON/OFF	
Cubierta de seguridad para DSE 7310 e interruptor	
ON/OFF Interruptor principal	
Relé diferencial	
Conector de arranque/parada a distancia	
Parada de emergencia	
Opciones	
Remolque de remolque	



fácil manejo y transportabilidad



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it