

LÍNEA ULTRA SILENCIOSA
STAGE 5

STAGE 5
CERTIFIED

RUIDO
nivel **55** 
dB(A) a 7 m

240 L
capacidad
del tanque
de combustible

**Diseñado y creado
para tus necesidades**

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

**MGTP
32 USL-K**



**Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente**

 **TRIME**[®]
Power Division

LÍNEA ULTRA SILENCIOSA STAGE 5

MGTP 32 USL-K GENSET MODEL



APLICACIONES



Construcciones



Mining operations



Eventos



Operaciones mineras

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Panel lógico de arranque automático DSE 7310 para versión manual con interruptor magnetotérmico de 4 polos
- ✓ Disyuntor ELCB ajustable
- ✓ Microinterruptor de protección de la regleta de bornes de potencia
- ✓ Bomba de extracción de aceite
- ✓ Interruptor de desconexión de batería
- ✓ Indicador mecánico del nivel de combustible en el depósito
- ✓ Válvula de 3 vías para el circuito diésel desde el depósito externo (excluidos los enchufes rápidos)
- ✓ Protector lateral de goma
- ✓ Filtro separador de agua/diésel
- ✓ Gancho de elevación central
- ✓ Cierre de puertas por compresión
- ✓ Radiador en compartimento separado
- ✓ Filtro de aire de alta resistencia
- ✓ Depósito de recogida de líquidos con alarma
- ✓ Brida de inspección del depósito
- ✓ Chasis reforzado para alquiler
- ✓ Alternador con protección de butadieno System 2 Leroy Somer o Total Plus MeccAlte

Código	RP342-32TS0
--------	-------------

Versión ULTRA SILENCIADA, tejadillo galvanizado y pintado con pintura en polvo, bastidor de base compacto, con depósito encapsulado y control de fugas

Dimensiones

L x A x A (mm)	2300x980x1450
Peso (Kg)	1530

Technical Data

Potencia principal (PRP) (kVA)	32
Potencia principal (PRP) (kW)	25,6
Potencia limitada (LTP) (kVA)	35
Potencia limitada (LTP) (kW)	28
Factor de potencia nominal (cos ϕ)	0,8
Bobinados	Trifásica Serie Star
Tensión nominal trifásica concatenada (V)	400
Tensión nominal fase-neutro (V)	230
Frecuencia nominal (Hz)	50
Tipo de combustible	Diesel
Capacidad del tanque de combustible (l)	240

Consumo de combustible

Consumo de combustible al 100% (L.T.P.) (l/h)	10,4
Consumo de combustible al 100% (P.R.P.) (l/h)	9,4
Consumo de combustible al 75% (P.R.P.) (l/h)	7,1
Consumo de combustible al 50% (P.R.P.) (l/h)	5,2

Alternador

Marca del alternador	Leroy-Somer
Modelo de alternador	LSA42.3VS3
P.R.P. Potencia (kVA)	32
Potencia L.T.P. (kVA)	35
Bobinado	Trifásica Serie Star
Terminales Número	12
Protección IP	23
Regulador de tensión	AVR $\pm 0,25\%$ D350 AREP
Corriente de cortocircuito	300 %: 10s

Motor

Marca del motor	KOHLER
Modelo de motor	KD11903TCR CAC
Cilindros	3
R.P.M. (rpm)	1500
Capacidad cúbica (cc)	1861
Toma de aire	Turbo
Tensión estándar (Vcc)	12
Sae	-
BMEP (kPa)	684
Refrigeración	Agua
Volante P.R.P. Potencia (kW)	31,4
Potencia de reserva del volante (kW)	34,6
Regulador electrónico	A petición
Clase de precisión	G2
Cantidad de aceite (l)	8,9

Options: Rental Kit

4 x 16A 230V + 1 x 32A 400 V con protección ELCB

Presión sonora 7m (0% carga)	dBA 55
------------------------------	--------

Condiciones de referencia estándar

Condiciones de referencia estándar temperatura 25°C, altitud 100 m s.n.m., humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 retardo, carga equilibrada - sin distorsión



fácil manejo y transportabilidad



TRIME

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.