

Diseñado y Creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

400 L
capacidad
del tanque
de combustible

MGTP
400 SS-FI



Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

MGTP 400 SS-FI

GENSET MODEL



APLICACIONES



Construcciones



Mining operations



Eventos



Operaciones mineras

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Conexión de cables protegida
- ✓ Cuadro eléctrico ComAp AMF25 integrado con tapa de seguridad
- ✓ Disyuntor
- ✓ Silenciador de gases de escape interno y colector aislado
- ✓ Bomba de extracción de aceite del motor y filtro decantador de combustible
- ✓ Batería de 12 V con interruptor de batería
- ✓ Depósito con compartimento de carga
- ✓ Ganchos de elevación y compartimentos laterales para montacargas

Opciones instaladas en fábrica

Pre calentador eléctrico 220V

Toma KIT TPS01:	1x32A, 1x16A 3fases 1x16A 1fase + 1x16A Schuko
Toma KIT TPS03:	1x63A, 1x32A, 1x16A 3fases 1x16A 1fase + 1x16A Schuko Interruptor de 125 A con relé de fallo a tierra adjunto

Kit AMF y panel ATS

Predisposición para racor de liberación rápida para depósito de combustible externo

Depósito de combustible sobredimensionado 800 l

Código	IP206-400TS0
Versión mecánica - Versión silenciada con chapa de acero galvanizado y tejadillo pintado en polvo, bastidor de base compacta, con depósito encapsulado y control de fugas	
Dimensions	
L x A x A (mm)	4500x 1300 x 2400
Peso (Kg)	4230
Datos técnicos	
Potencia principal (PRP)(kVA)	400
Potencia principal (PRP)(kW)	320
Potencia limitada (LTP)(kVA)	440
Potencia limitada (LTP)(kW)	352
Factor de potencia nominal (cos φ)	0.8
Bobinados	Trifásica Serie Star
Tensión nominal trifásica concatenada (V)	400
Tensión nominal fase-neutro (V)	230
Frecuencia nominal (Hz)	50
Capacidad del depósito de combustible (l)	400
Tipo de combustible	Diesel
Presión sonora 7 m. (dBA)	72
Consumo de combustible	
Consumo de combustible al 100% (LTP)(l/h)	98,5
Consumo de combustible al 100% (PRP)(l/h)	87,5
Consumo de combustible al 75% (PRP)(l/h)	68
Consumo de combustible al 50% (PRP)(l/h)	48,6
Datos generales del alternador	
Marca del alternador	STAMFORD
Modelo de alternador	S4L1D-F
PRP Potencia (kVA)	415
Potencia LTP (kVA)	465
Bobinado	Trifásica Serie Star
Terminales Número	12
Protección IP	23
Regulador electrónico	AS440
Precisión	± 1.00 %
Datos generales del motor	
Marca del motor	FPT IVECO
Modelo de motor	C13TE3A
Cilindros	6
R.P.M.	1500
Capacidad cúbica	12900
Toma de aire	Turbo
Tensión estándar (Vcc)	24
Sae	1 - 14
BMEP (kPa)	2259
Refrigeración	Agua
Volante P.R.P. Potencia (kW)	352
Potencia de reserva del volante (kW)	387
Regulador electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Cantidad de aceite (l)	35
Fase UE	STAGE 2



fácil manejo y transportabilidad



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.