

LÍNEA ULTRA SILENCIOSA  
STAGE 5

# Diseñado y creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

**STAGE 5**  
CERTIFIED

RUIDO

nivel **61**

dB(A) a 7m



**2000 L**  
Capacidad  
del tanque  
de combustible

**MGTP**  
**400 USL-S**



Un futuro más sostenible  
y respetuoso  
con el medio ambiente

 **TRIME**<sup>®</sup>  
Power Division

# LÍNEA ULTRA SILENCIOSA STAGE 5

## MGTP 400 USL-S GENSET MODEL



### APLICACIONES



Construcciones



Mining operations



Eventos



Operaciones mineras

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Panel lógico de arranque automático DSE 7310 para versión manual con interruptor magnetotérmico de 4 polos
- ✓ Disyuntor ELCB ajustable
- ✓ Microinterruptor de protección de la regleta de bornes de potencia
- ✓ Bomba de extracción de aceite
- ✓ Interruptor de desconexión de batería
- ✓ Indicador mecánico del nivel de combustible en el depósito
- ✓ Válvula de 3 vías para el circuito de diésel desde el depósito externo (excluidos los acoplamientos rápidos)
- ✓ Protector lateral de goma
- ✓ Filtro separador de agua/diésel
- ✓ Depósito de AdBlue y urea incluido
- ✓ Gancho de elevación central
- ✓ Cierre de puertas por compresión
- ✓ Radiador en compartimento separado
- ✓ Filtro de aire de alta resistencia
- ✓ Depósito de recogida de líquidos con alarma
- ✓ Brida de inspección del depósito
- ✓ Chasis reforzado para alquiler
- ✓ Alternador con protección de butadieno System 2 Leroy Somer o Total Plus MeccAlte

**Ahorro de combustible en 1000 h de funcionamiento\* | 800**

\* En comparación con los generadores estándar



**fácil manejo y transportabilidad**



**TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.

Código	RP349-400TS0
--------	--------------

Versión ULTRA SILENCIADA, cubierta galvanizada y pintada con pintura en polvo, bastidor de base compacto, con depósito encapsulado y control de fugas

Dimensiones	
L x A x A (mm)	5000 x 2100 x 2400
Peso(Kg)	8540
Datos técnicos	
Potencia principal (PRP)(kVA)	405
Potencia principal (PRP)(kW)	324
Potencia limitada (LTP)(kVA)	445
Potencia limitada (LTP)(kW)	356
Factor de potencia nominal (cos $\phi$ )	0,8
Bobinados	Tres fases Serie Star
Tensión nominal trifásica concatenada (V)	400
Tensión nominal fase-neutro (V)	230
Frecuencia nominal (Hz)	50
Tipo de combustible	Diesel
Capacidad del tanque de combustible (l)	2000
AD AZUL Capacidad del depósito	168

Consumo de combustible	
Consumo de combustible al 100% (L.T.P.)(l/h)	76,4
Consumo de combustible al 75% (P.R.P.)(l/h)	59,9
Consumo de combustible al 50% (P.R.P.)(l/h)	37,8
Consumo de combustible al 25% (P.R.P.)(l/h)	18,5

Alternador	
Marca del alternador	Leroy-Somer
Modelo de alternador	LSA47.2S4
P.R.P. Potencia (kVA)	410
Potencia L.T.P. (kVA)	450
Bobinado	Tres fases Serie Star
Terminales Número	12
Protección IP	23
Regulador de tensión	AVR $\pm 0,25\%$ D350 AREP
Corriente de cortocircuito	300 %: 10s

Motor	
Marca del motor	SCANIA
Modelo de motor	DC13 320A 02-62
Cilindros	6
R.P.M. (rpm)	1500
Capacidad cúbica (cc)	12700
Toma de aire	Turbo
Tensión estándar (Vcc)	24
Sae	-
BMEP (kPa)	-
Refrigeración	Agua
Volante P.R.P. Potencia (kW)	346,6
Potencia de reserva del volante (kW)	380,6
Regulador electrónico	Sí
Clase de precisión	G2
Cantidad de aceite (l)	34,0

Opciones: Kit de alquiler	
5 x 16A 230V + 1 x 32A 400 V + 1 x 63A 400V con protección ELCB	
Presión sonora 7m (0% carga)	dBA 61

Condiciones de referencia estándar	
Condiciones de referencia estándar temperatura 25°C, altitud 100 m s.n.m., humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 retardo, carga equilibrada - sin distorsión	