

STAGE 5
CERTIFIED

232 L
Capacidad
del tanque
de combustible

Diseñado y creado para tus necesidades

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en potencia y facilidad de uso.

**MGTP
45 SS-KR**



Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

MGTP 45 SS-KR



KOHLER.



grupo electrógeno accionado por motor diesel 1500 r.p.m.

APLICACIONES



Construcciones



Mining operations



Eventos



Operaciones mineras

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tanque de combustible integrado
- ✓ Tanque con compartimento de contención
- ✓ Batería de 12 V
- ✓ Interruptor de batería
- ✓ Bolsa para carretilla elevadora
- ✓ Argolla de elevación central
- ✓ Silenciador de gases de escape
- ✓ Techo insonorizado
- ✓ Válvula de 3 vías para conexión externa al tanque de combustible



fácil manejo y transportabilidad

Código	RP353-42TS0
Dimensiones	
L x A x A (mm)	2240 x 1196 x 1737
Peso (Kg)	1500
Datos técnicos	
PRP Potencia principal (kVA)	42
LTP Potencia por tiempo limitado (kVA)	46
Potencia principal (cos ϕ = 0,8)(kW)	33,6
Tiempo limitado P. (cos ϕ = 0,8)(kW)	36,8
Tensión trifásica (V)	400
Tensión monofásica (V)	230
Factor de potencia (cos ϕ)	0,8
Frecuencia (Hz)	50
RPM	1500
Generador	
LINZ / MECC ALTE / STAMFORD	
Clase de aislamiento	H
Protección mecánica	IP23
Motor	
Tipo	KOHLER KDI 2504TCR CAC
Etapa de emisiones de la	Stage V
Cilindros (n. f.)	4
Desplazamiento (cm ³)	2482
Regulación de la velocidad	Eléctrico
Refrigeración	Agua
Combustible	Diesel
Consumo de combustible	
Capacidad del depósito de combustible (l)	232
Consumo de combustible 75% carga PRP (l/h)	8,6
Tiempo de funcionamiento (h)	22
Nivel de ruido	
Nivel de ruido (Lwa)	90
Nivel de presión acústica 7m (dBA)	65
Panel de distribución:	
1x 63 A 400 V EEC con MCB	
1x 32 A 400 V EEC con MCB	
1x 32 A 230 V EEC con MCB + ELCB	
1x 16 A 230 V EEC con MCB + ELCB	
Conexión directa	
ELR	
Panel de control a bordo equipado con:	
DSE 7310	
Interruptor de encendido/apagado	
Cubierta de seguridad para DSE 7310 e interruptor de encendido/apagado	
Disyuntor principal	
Relé de fuga a tierra	
Conector de arranque/parada remoto	
Parada de emergencia	
Opciones	
Remolque de remolque	



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it