SUPER SUPER
SILENCIOSO - STAGE 5

Diseñado y creado para tus necesidades

STAGE 5 CERTIFIED

RUIDO
nivel 55
dB(A) a 7 m

300 L
capacidad
del tanque
de combustible

S-EVENT - 20

Diseñado para proporcionar un nivel excepcional de rendimiento en cada trabajo en la obra, garantizando el equilibrio perfecto en tre pot encia y facilidad de uso.

Un futuro más sostenible
y respetuoso
con el medio ambiente

TRIME®
Power Division

SUPER SUPER
SILENCIOSO - STAGE 5

S-EVENT 20

trifásico

monofásico

motor

APLICACIONES

Construcciones

Mining operations

Eventos

Operaciones mineras

CARACTERÍSTICAS

- Techo super silencioso LWA
- Silenciador de gases de escape super silencioso
- Depósito de combustible integrado
- Depósito con compuerta
- Batería de 12 V
- Interruptor de batería
- Bolsa para montacargas
- Argolla de elevación central
- Topes de impacto resistentes
- Válvula de 3 vías para conexión externa al depósito de combustible
- Puerta de enlace con antena externa

Fácil manejo y transportabilidad

Código	**RP46-20TS4**
Dimensiones	
L x A x A (mm)	**2150x974x1645**
Peso (Kg)	**1250**
Datos técnicos	
Potencia principal (PRP) (kVA)	**20**
Potencia principal (PRP) (cos φ) (kW)	**16**
Potencia limitada (LTP) (kVA)	**21**
Potencia limitada (LTP) (cos φ) (kW)	**16,8**
Nivel sonoro (dBA at 7mt)	**55**
Capacidad del tanque de combustible (l)	**300**
Generador	
Tipo	**Linz Pro 18S/4**
Potencia 1	**20 kVA 400V**
Frecuencia (Hz)	**50**
CosÐ	**0.8**
Clase de aislamiento	**H**
Protección mecánica	**IP23**
Motor	
Marca del motor	**YANMAR**
Modelo de motor	**4TNV88**
N° cilindros	**4**
Desplazamiento (cm3)	**2190**
Potencia (CV)	**29,5**
Velocidad del motor (rpm)	**1500**
Regulación de la velocidad	**Mecánica**
Refrigeración	**Agua**
Combustible	**Diesel**
Sistema de arranque	**Eléctrico**
Panel de distribución	
1 toma de corriente monofásica de 32 A y 230 V CEE	
1 toma de corriente monofásica de 63 A y 230 V CEE	
1 toma de corriente monofásica de 16 A y 230 V CEE	
Cableado fijo trifásico de 400 V con interruptor de seguridad	
Panel de control a bordo equipado con:	
DSE 3110	
Interruptor de encendido/apagado	
Cubierta de seguridad para DSE 7310 y disyuntores	
Disyuntor	
Disyuntor diferencial	
Conector de arranque/parada remotos	
Parada de emergencia	
Opciones	
Remolque de obra	○
Remolque de carretera	○

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los artículos y el diseño sin previo aviso. Las imágenes de los productos son solo ilustrativas.