BATTERIE
PACKS LIGNE

conçu et créé pour VOS besoins

ZERO ÉMISSION DE CARBONE

100% BATTERIE

10 kVA
sortie power

9,5h d'autonomie

remote télémétrie

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

MGTP
10000/25 BP

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME®
Power Division

BATTERIE
PACKS LIGNE

MGTP
10000/25 BP

power
at innovation

monophasé

CANDIDATURES

Constructions

Tournage de films

Events

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôleur d'affichage tactile 5"
- Centre de communication
- BMS 48 V/400 A pour la protection des batteries
- Antenne 4G/GPS + Modem
- **Télémétrie et gestion à distance**
- Recharge automatique des batteries depuis un générateur externe
- Mode d'écrêtage automatique
- Poche latérale pour fourches et crochet de levage central
- Panneau de commande verrouillable
- Disjoncteur principal et relais différentiel
- Bouton d'arrêt d'urgence

batterie technologie

Code	**BP376-10MS2**
Dimensions	
L x L x H (mm)	**1100x1010x1070**
Poids (Kg)	**447**
Données techniques	
Puissance continue (VA)	**10000**
Surcharge 0,5s (W)	**20000**
Capacité de la batterie (Wh)	**23552**
Capacité disponible DOD 80% (Wh)	**18842**
Tension (V)	**230**
Fréquence (Hz)	**50**
Onduleur	
Puissance nominale (VA)	**10000**
Q.ty	**1**
Tension du système (V)	**48**
Courant de charge maximal (A)	**140**
Batteries	
Type	**LiFePO4**
Q.ty	**4**
Tension nominale (V)	**25,6**
Capacité nominale (Ah)	**230**
Durée de vie du cycle DOD 80	**>4000**
Panneau de distribution	
Bouchon d'entrée	**1x 32A-230V**
Prises de courant	**2x 32A-230V** **1x 16A-230V**
Câble de connexion pour le démarrage automatique	**Standard**
Performances	
Autonomie sur batteries (h) à 25 % de charge	**9,5**
Autonomie sur batteries (h) à 50 % de charge	**4,5**
Autonomie sur batteries (h) à 75 % de charge	**3**
Temps de recharge (h)	**4**
Taille du générateur recommandée (kVA)	**15**
Options disponibles	
Connecteurs MC4+ Chargeur solaire MPPT pour panneaux solaires externes	
Système de chauffage de la natte pour que les batteries puissent fonctionner dans des environnements froids	

manipulation et transportabilité faciles

TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif.