PRODUITS VERT

conçu et créé pour vos besoins

power et innovation

REDUCTION émissions CO_2

14 KVA
power combiné

6,5h d'autonomie

3 x 470W
panneaux solaires

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

STAGE 5 CERTIFIED

MGTP
5000/8 THS

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME®
Power Division

PRODUITS VERT

MGTP 5000/8 THS

monophase

CANDIDATURES

Constructions · Travaux routiers · Tournage de films · Events

CARACTÉRISTIQUES

- Boussole électronique
- MG Master 24V/400A contrôle de sécurité pour le système de batterie
- Porte verrouillable pour le panneau de contrôle
- Mode silencieux pour le démarrage/arrêt automatique du moteur
- Communication Cerbo GX
- Connecteur MC4 pour panneaux ext.
- Réservoir de carburant intégré avec vanne à 3 voies
- Protection CB pour chaque prise
- Lampe d'alarme pour le Sud
- Smart Solar MPPT 150/100-TR VE
- Can Forklift pockets
- Alarme de lampe pour : Système actif, Sortie active, Entrée active
- Smart Solar MPPT 100/50
- Auvent insonorisé
- Réservoir enterré

Panneaux solaires	
Puissance (W)	**470**
Q.ty	**3**
Déploiement	**Manuel**
Chargeur solaire	**MPPT 100/50**

manipulation et transportabilité faciles

power et innovation

hybride solaire
technologie

Code	**RP412-5MS1**
Dimensions	
L x L x H (mm)	**1980X1190X2544**
Poids (Kg)	**1005**
Données techniques	
Puissance continue (VA)	**5000**
Capacité de la batterie (Wh)	**7782**
Capacité disponible DOD 80% (Wh)	**6225**
Tension (V)	**230**
Fréquence (Hz)	**50**
Onduleur	
Puissance nominale (VA)	**5000**
Q.ty	**1**
Tension du système (V)	**24**
Courant de charge maximal (A)	**120**
Batteries	
Type	**LiFePO4**
Q.ty	**4**
Tension nominale (V)	**25,6**
Capacité nominale (Ah) 304	**304**
Durée de vie du cycle DOD 80	**>4000**
Moteur	
Marque	**Kubota**
Modèle	**D722**
Vitesse	**3000**
Système de refroidissement	**L'eau**
Émissions Stade V	**Stage V**
Réservoir de carburant (l)	**100**
Alternateur	
Marque	**Linz**
Modèle	**E1C11MB**
Puissance nominale (kVA)	**10**
Frequency (Hz)	**50**
Facteur de puissance (cos ϕ)	**0,8**
Panneau de distribution	
Bouchon d'entrée	**1x16A-230V**
Prises de courant	**1x16A-230V**
	1x16A-230V
	Schuko
Performances	
Autonomie sur batteries (h) à 25 % de charge	**6,5**
Autonomie sur batteries (h) à 50 % de charge	**3**
Autonomie sur batteries (h) à 75 % de charge	**2**
Temps de recharge du moteur (h)	**3**
Options disponibles	
RCBO INLET PLUS+ Chargeur solaire MPPT pour panneau solaire externe	
Connecteur MC4	
Système de chauffage de la natte pour que les batteries puissent fonctionner dans des environnements froids	

TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif.