LIGNE DE LOCATION
STAGE 5

conçu et créé pour vos besoins

STAGE 5 CERTIFIED

185 L
Réservoir
de carburant
capacité

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

MGTP
100 SS-FR

un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

TRIME®
Power Division

LIGNE DE LOCATION
STAGE 5

MGTP
100 SS-FR

FPT IVECO
moteur

triphasé

LWA
2000/14/CE

groupe électrogène entraîné par un moteur diesel 1500 r.p.m.

CANDIDATURES

Constructions
Exploitation minière
Evenements
Applications militaries

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir de carburant intégré
- Réservoir groupé
- Batterie 12V
- Interrupteur de batterie
- Poche pour chariot élévateur
- Anneau de levage central
- Silencieux de gaz d'échappement
- Toit insonorisé
- Vanne à 3 voies pour le raccordement au réservoir de carburant externe

manipulation et transportabilité faciles

Code	**RP361-100TS5**
Dimensions	
L x L x H (mm)	**2550 x 1130 x 1640**
Poids (Kg)	**1680**
Données techniques	
PRP Puissance d'amorçage (kVA)	**100**
LTP Puissance limitée dans le temps (kVA)	**110**
Puissance primaire (cos ϕ= 0,8) (kW)	**80**
Temps limité P. (cos ϕ= 0,8) (kW)	**88**
Tension triphasée (V)	**400**
Tension monophasée (V)	**230**
Facteur de puissance (cos ϕ)	**0,8**
Fréquence (Hz) 50	**50**
RPM	**1500**
Générateur	
LINZ / MECC ALTE / STAMFORD	
Classe d'isolation	**H**
Protection mécanique	**IP23**
Moteur	
Type	**FTP IVECO F36 ETVP03.A94**
Stade d'émission de l'UE	**Stage V**
Cylindres (n.)	**4**
Déplacement (cm3)	**3400**
Régulation de la vitesse	**Électricité**
Refroidissement	**L'eau**
Carburant	**Diesel**
Capacité du carter d'huile (l)	**8**
Consommation de carburant	
Capacité du réservoir de carburant (l)	**185**
Consom. de carburant à 75 % de la charge PRP (l/h)	**17,8**
Durée de fonctionnement (h)	**10,5**
Niveau sonore	
Niveau sonore (Lwa)	**90**
Niveau de pression acoustique à 7m (dBA)	**65**
Panneau de distribution :	
1x 63A 400V EEC avec MCB	
1x 32A 400V EEC avec MCB	
1x 32A 230V EEC avecMCB + ELCB	
1x 16A 230V EEC avec MCB + ELCB	
Câblage	
ELR	
Panneau de contrôle embarqué équipé de :	
DSE 7310	
Interrupteur ON/OFF	
Couvercle de sécurité pour DSE 7310 et interrupteur	
ON/OFF Disjoncteur principal	
Relais de fuite à la terre	
Connecteur de démarrage/arrêt à distance	
Arrêt d'urgence	
Options	
Remorque de chantier	

TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans préavis. Les images des produits sont données à titre indicatif.