

Conçu et créé pour vos besoins

STAGE 5
CERTIFIED

185 L
Réservoir
de carburant
capacité

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

MGTP
30 SS-YR



un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement

MGTP 30 SS-YR



YANMAR



groupe électrogène entraîné par un moteur diesel 1500 r.p.m.

CANDIDATURES



Constructions



Exploitation minière



Evenements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Réservoir de carburant intégré
- ✓ Réservoir groupé
- ✓ Batterie 12V
- ✓ Interrupteur de batterie
- ✓ Poche pour chariot élévateur
- ✓ Anneau de levage central
- ✓ Silencieux de gaz d'échappement
- ✓ Toit insonorisé
- ✓ Vanne à 3 voies pour le raccordement au réservoir de carburant externe

Code	RP352-32TS0
Dimensions	
L x L x H (mm)	2300 x 1130 x 1580
Poids (Kg)	1050
Données techniques	
PRP Puissance d'amorçage (kVA)	32
LTP Puissance limitée dans le temps (kVA)	35
Puissance primaire (cos φ= 0,8)(kW)	25,6
Temps limité P. (cos φ= 0,8)(kW)	28
Tension triphasée (V)	400
Tension monophasée (V)	230
Facteur de puissance (cos φ)	0,8
Fréquence (Hz)	50
RPM	1500
Générateur	
LINZ / MECC ALTE / STAMFORD	
Classe d'isolation	H
Protection mécanique	IP23
Moteur	
Type	YANMAR 4TNV98C-IYE
Stade d'émission de l'UE	Stage V
Cylindres (n.)	3
Déplacement (cm ³)	1861
Régulation de la vitesse	Électricité
Refroidissement	L'eau
Carburant	Diesel
Consommation de carburant	
Capacité du réservoir de carburant (l)	185
Consom. de carburant à 75 % de la charge PRP (l/h)	6,9
Durée de fonctionnement (h)	27
Niveau sonore	
Niveau sonore (Lwa)	90
Niveau de pression acoustique à 7m (dBA)	65
Panneau de distribution :	
1x 32A 400V EEC avec MCB	
1x 32A 230V EEC avec MCB + ELCB	
1x 16A 230V EEC avec MCB + ELCB	
Câblage	
ELR	
Panneau de contrôle embarqué équipé de :	
DSE 7310	
Interrupteur ON/OFF	
Couvercle de sécurité pour DSE 7310 et interrupteur	
ON/OFF Disjoncteur principal	
Relais de fuite à la terre	
Connecteur de démarrage/arrêt à distance	
Arrêt d'urgence	
Options : Kit de location	
5 x 16A 230V + 1 x 32A 400 V + 1 x 63A 400V avec ELCB protection	
Options	
Remorque de chantier	



manipulation et transportabilité faciles