

CONÇU et CRÉÉ POUR VOS besoins

Conçu pour offrir un niveau de performance exceptionnel pour chaque intervention sur chantier, garantissant un équilibre parfait entre puissance et simplicité d'utilisation.

160 L
Réservoir
de carburant
capacité

MGTP
40 SS-PI



**un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement**

MGTP 40 SS-PI

MODÈLE DE GENSET

 Perkins®



CANDIDATURES



Constructions



Exploitation minière



Evénements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Connexion protégée des fils durs
- ✓ Tableau électrique DSE 4520 monté à bord avec couvercle de sécurité
- ✓ Disjoncteur
- ✓ Silencieux interne des gaz d'échappement et collecteur isolé
- ✓ Pompe d'extraction de l'huile moteur et filtre décanteur de carburant
- ✓ Batterie 12V avec coupe-batterie
- ✓ Réservoir enterré
- ✓ Crochets de levage et poches latérales pour chariots élévateurs

Options installées en usine

220V Préchauffage électrique

Prise KIT TPS01 :

**1x32A, 1x16A 3Ph
1x16A 1Ph + 1x16A Schuko**

Prise KIT TPS03 :

**1x63A, 1x32A, 1x16A 3Ph
1x16A 1Ph + 1x16A Schuko
Disjoncteur 125A avec relais de défaut
de terre ajustable**

Kit AMF et panneau ATS

Prédisposition pour un raccord rapide pour le réservoir de carburant externe

Oversize fuel tank

Code	IP210-40TS0
Version mécanique Version silencieuse avec tôle d'acier galvanisée et auvent peint par poudrage, cadre de base compact, avec réservoir à compartiments et contrôle des fuites.	
Dimensions	
L x L x H (mm)	2260x 1040 x 1820
Poids (Kg)	1240
Données techniques	
Puissance primaire (PRP)(kVA)	40
Puissance primaire (PRP)(kW)	32
Puissance limitée (LTP)(kVA)	45
Puissance limitée (LTP)(kW)	36
Facteur de puissance nominale (cos φ)	0.8
Enroulements	Triphasé Série Star
Tension nominale triphasée concaténée (V)	400
Tension nominale phase-neutre (V)	230
Fréquence nominale (Hz)	50
Capacité du réservoir de carburant (l)	160
Type de carburant	Diesel
Pression sonore à 7 m. (dBA)	61
Consommation de carburant	
Consommation de carburant à 100 % (LTP)(l/h)	11,8
Consommation de carburant à 100 % (PRP)(l/h)	10,5
Consommation de carburant à 75% (PRP)(l/h)	8,0
Consommation de carburant à 50 % (PRP)(l/h)	5,6
Données générales sur les alternateurs	
Marque de l'alternateur	STAMFORD
Modèle d'alternateur	PI144J
Puissance PRP (kVA)	40
Puissance LTP (kVA)	45
Enroulement	Triphasé Série Star
Bornes Nombre	12
Protection IP	23
Régulateur électronique	AS480
Précision	± 1.00 %
Données générales du moteur	
Marque du moteur	PERKINS
Modèle de moteur	1103A-33TG1
Cylindres	3
R.P.M.	1500
Capacité cubique	3300
Admission d'air	Turbo
Tension standard (Vdc)	12
Sae	3 - 11
BMEP (kPa)	1023
Refroidissement	L'eau
Volant d'inertie Puissance P.R.P. (kW)	41,3
Puissance de réserve du volant d'inertie (kW)	45,6
Régulateur électronique	Sur demande
Classe de précision	G2
Quantité d'huile (l)	8,3
Étape de l'UE	on certifié en matière d'émissions



manipulation et transportabilité faciles

 **TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it