

STAGE 5
CERTIFIED

232 L
Réservoir
de carburant
capacité

**Conçu et créé
pour vos besoins**

Conçu pour offrir
un niveau de performance
exceptionnel pour chaque
intervention sur chantier,
garantissant un équilibre
parfait entre puissance et
simplicité d'utilisation.

MGTP
45 SS-KR



**un avenir plus durable
et respectueux
de l'environnement**

MGTP 45 SS-KR



KOHLER



groupe électrogène entraîné par un moteur diesel 1500 r.p.m.

CANDIDATURES



Constructions



Exploitation minière



Evenements



Applications militaires

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Réservoir de carburant intégré
- ✓ Réservoir groupé
- ✓ Batterie 12V
- ✓ Interrupteur de batterie
- ✓ Poche pour chariot élévateur
- ✓ Anneau de levage central
- ✓ Silencieux de gaz d'échappement
- ✓ Toit insonorisé
- ✓ Vanne à 3 voies pour le raccordement au réservoir de carburant externe



manipulation et transportabilité faciles

Code	RP353-42TS0
Dimensions	
L x L x H (mm)	2240 x 1196 x 1737
Poids (Kg)	1500
Données techniques	
PRP Puissance d'amorçage (kVA)	42
LTP Puissance limitée dans le temps (kVA)	46
Puissance primaire (cos ϕ = 0,8) (kW)	33,6
Temps limité P. (cos ϕ = 0,8) (kW)	36,8
Tension triphasée (V)	400
Tension monophasée (V)	230
Facteur de puissance (cos ϕ)	0,8
Fréquence (Hz)	50
RPM	1500
Générateur	
LINZ / MECC ALTE / STAMFORD	
Classe d'isolation	H
Protection mécanique	IP23
Moteur	
Type	KOHLER KDI 2504TCR CAC
Stade d'émission de l'UE	Stage V
Cylindres (n.)	4
Déplacement (cm ³)	2482
Régulation de la vitesse	Électricité
Refroidissement L'eau	L'eau
Carburant	Diesel
Consommation de carburant	
Capacité du réservoir de carburant (l)	232
Consom. de carburant à 75 % de la charge PRP (l/h)	8,6
Durée de fonctionnement (h)	22
Niveau sonore	
Niveau sonore (Lwa)	90
Niveau de pression acoustique à 7m (dBA)	65
Distribution panel:	
1x 63A 400V EEC avec MCB	
1x 32A 400V EEC avec MCB	
1x 32A 230V EEC avec MCB + ELCB	
1x 16A 230V EEC avec MCB + ELCB	
Câblage	
ELR	
Panneau de contrôle embarqué équipé de :	
DSE 7310	
Interrupteur ON/OFF	
Couvercle de sécurité pour DSE 7310 et interrupteur	
ON/OFF Disjoncteur principal	
Relais de fuite à la terre	
Connecteur de démarrage/arrêt à distance	
Arrêt d'urgence	
Options	
Remorque de chantier	



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it