

LINEA IBRIDA

progettato e creato
per le tue esigenze

STAGE 5
CERTIFIED

RIDUZIONE CO₂
delle emissioni

32 kVA
potenza combinata

6,5h di autonomia

comandato
da remoto



Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

MGTP
15000/24 TH

T-ZERO^{PRO}



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente



TRIME[®]
Power Division

MGTP 15000/24 TH

T-ZERO^{PRO}



APPLICAZIONI



Costruzioni



Lavori stradali



Set cinematografico



Eventi

CARATTERISTICHE

- ✓ Controller DSE 3110
- ✓ Controller con display di monitoraggio touch da 5"
- ✓ Dispositivo centrale di comunicazione
- ✓ BMS 48V/600A per proteggere le batterie
- ✓ Antenna 4G/GPS + Modem
- ✓ **Telemetria e gestione remota**
- ✓ Ricarica automatica delle batterie
- ✓ Modalità di riduzione automatica del picco di carica
- ✓ Tasche laterali per forche e gancio di sollevamento centrale
- ✓ Pannello di controllo bloccabile
- ✓ Interruttore automatico e relè differenziale
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ Serbatoio di contenimento
- ✓ Valvola a 3 vie per serbatoio esterno
- ✓ Interruttore di batteria



facile maneggevolezza e trasportabilità

potenza e innovazione

la tecnologia
ibrida



Codice	RP117-15TS8
Dimensioni	
L x P x A (mm)	2180x1222x1585
Peso (kg)	1470
Dati tecnici	
Potenza continua (VA)	15000
Capacità della batteria (Wh)	23552
Capacità disponibile DOD 80% (Wh)	18842
Tensione (V)	230/400
Frequenza (Hz)	50
Inverter	
Potenza nominale (VA)	5000
Quantità	3
Tensione di sistema (V)	48
Corrente di carica massima (A)	70
Batterie	
Tipo	LiFePO4
Quantità	4
Tensione nominale (V)	25,6
Capacità nominale (Ah)	230
Durata del ciclo DOD 80%	>4000
Motore	
Marca	Yanmar
Modello	4TNV88
Velocità	1500
Sistema di raffreddamento	Acqua
Emissioni	Stage V
Serbatoio carburante (l)	320
Alternatore	
Marca	Linz
Modello	PRO 18M E/4
Potenza nominale (kVA)	42
Frequenza (Hz)	50
Fattore di potenza (cos φ)	0,8
Pannello di distribuzione	
Spina di ingresso	1x 32A-400V
Prese di uscita	1x 32A-400V
	1x 16A-400V
	1x 16A-230V
Prestazioni	
Autonomia a batterie (h) 25% di carico	6,5
Autonomia a batterie (h) 50% di carico	3,0
Autonomia a batterie (h) 75% di carico	2,0
Tempo di ricarica dal motore (h)	3,5
Optional disponibili	
Connettori MC4 + caricabatterie solare MPPT per pannelli solari esterni	
Sistema di riscaldamento a tappetino per batterie che funzionano in ambienti freddi	



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.