

LINEA DI
PACCHI BATTERIA



ZERO

EMISSIONI DI CARBONIO



100%
BATTERIA



15 kVA

potenza di uscita

8,5h di autonomia

comandato
da remoto



Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

MGTP
15000/30 BP

T-ZERO^{PRO}




un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente




TRIME[®]
Power Division

MGTP 15000/30 BP

T-ZERO^{PRO}



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE

- ✓ Controller con display touch da 5"
- ✓ Dispositivo di comunicazione centrale
- ✓ BMS da 48 V/600 A per proteggere le batterie
- ✓ Antenna 4G/GPS + Modem
- ✓ **Telemetria e gestione remota**
- ✓ Ricarica automatica delle batterie da generatore esterno
- ✓ Modalità di riduzione automatica del picco di potenza
- ✓ Tasche laterali per forche e gancio di sollevamento centrale
- ✓ Pannello di controllo bloccabile
- ✓ Interruttore automatico e relè differenziale
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza

**potenza
e innovazione**

la tecnologia
delle **batterie**



Codeice	BP377-15TS1
Dimensioni	
L x P x A (mm)	1960x1350x1520
Peso (kg)	781
Dati tecnici	
Potenza continua (VA)	15000
Sovraccarico 0,5 s (W)	30000
Capacità batteria (Wh)	31130
Capacità disponibile DOD 80% (Wh)	24904
Tensione (V)	230/400
Frequenza (Hz)	50
Inverter	
Potenza nominale (VA)	5000
Quantità	3
Tensione di sistema (V)	48
Corrente di carica massima (A)	70
Batterie	
Tipo	LiFePO4
Quantità	4
Tensione nominale (V)	25,6
Capacità nominale (Ah)	304
Durata del ciclo DOD 80%	>4000
Pannello di distribuzione	
Spina di ingresso	1x 32A-400V
	1x 32A-400V
Prese di uscita	1x 16A-400V
	1x 16A-230V
Cavo di collegamento per avviamento automatico	Standard
Prestazioni	
Autonomia (h) al 25% del carico	8,5
Autonomia (h) al 50% del carico	4
Autonomia (h) al 75% del carico	2,5
Tempo di ricarica (h)	3,5
Dimensione del generatore consigliata (kVA)	20
Optional disponibili	
Connettori MC4 + caricabatterie solare MPPT per pannelli solari esterni	
Sistema di riscaldamento a tappetino per batterie che funzionano in ambienti freddi	



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.