

progettato e creato
per le tue esigenze

STAGE 5
CERTIFIED

RIDUZIONE CO₂
delle emissioni

39 kVA
potenza combinata

5h di autonomia

comandato
da remoto 

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

MGTP
24000/30TH

T-ZERO^{PRO}



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

 **TRIME[®]**
Power Division

MGTP 24000/30 TH

T-ZERO^{PRO}



APPLICAZIONI



Costruzioni



Lavori stradali



Set cinematografico



Eventi

CARATTERISTICHE

- ✓ Controller MRS 16
- ✓ Controller con display di monitoraggio touch da 5"
- ✓ Dispositivo centrale di comunicazione
- ✓ BMS 48V/1000A per proteggere le batterie
- ✓ Antenna 4G/GPS + Modem
- ✓ **Telemetria e gestione remota**
- ✓ Ricarica automatica delle batterie
- ✓ Modalità di riduzione automatica del picco di potenza
- ✓ Tasche laterali per forche per carrelli elevatori e ganci di sollevamento sui 4 angoli
- ✓ Pannello di controllo bloccabile
- ✓ Interruttore automatico e relè differenziale
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ Serbatoio di contenimento
- ✓ Valvola a 3 vie per serbatoio esterno
- ✓ Interruttore di batteria



facile maneggevolezza e trasportabilità

potenza e innovazione

la tecnologia
ibrida



Codice	RP314-24TS7
Dimensioni	
L x P x A (mm)	2441x1131x1920
Peso (kg)	1710
Dati tecnici	
Potenza continua (VA)	24000
Capacità della batteria (Wh)	31130
Capacità disponibile DOD 80% (Wh)	24904
Tensione (V)	230/400
Frequenza (Hz)	50
Inverter	
Potenza nominale (VA)	8000
Quantità	1
Tensione di sistema (V)	48
Corrente di carica massima (A)	110
Batterie	
Tipo	LiFePO4
Quantità	4
Tensione nominale (V)	25,6
Capacità nominale (Ah)	304
Durata del ciclo DOD 80%	>4000
Motore	
Marca	Yanmar
Modello	4TNV88
Velocità	1500
Sistema di raffreddamento	Acqua
Emissioni	Stage V
Serbatoio carburante (l)	250
Alternatore	
Marca	Linz
Modello	PRO 18M E/4
Potenza nominale (kVA)	42
Frequenza (Hz)	50
Fattore di potenza (cos φ)	0,8
Pannello di distribuzione	
Spina di ingresso	1x 63A-400V
	1x 63A-400V
Prese di uscita	1x 32A-400V
	1x 16A-230V
Prestazioni	
Autonomia a batterie (h) 25% di carico	5,0
Autonomia a batterie (h) 50% di carico	2,5
Autonomia a batterie (h) 75% di carico	1,5
Tempo di ricarica dal motore (h)	3
Optional disponibili	
Spina RSV 32A + caricabatterie solare MPPT per pannelli solari esterni	
Sistema di riscaldamento a tappetino per batterie che funzionano in ambienti freddi	
Controller OptionGen PRO con controllo e gestione da remoto e calcolatore del risparmio di CO2 e carburante	



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.