LINEA DI
PACCHI BATTERIA

progettato e creato
per le tue esigenze

ZERO
EMISSIONI DI CARBONIO

100%
BATTERIA

30 kVA
potenza di uscita

8,5h di autonomia

comandato
da remoto

Progettato per offrire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro in cantiere garantendo il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso

MGTP
30000/60 BP

T-ZERO PRO

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

TRIME®
Power Division

LINEA DI
PACCHI BATTERIA

MGTP
30000/60 BP

T-ZERO PRO

trifase

monifase

APPLICAZIONI



Costruzioni Set cinematografico Eventi

CARATTERISTICHE

- Controller con display touch da 5"
- Dispositivo di comunicazione
- BMS 48V/1000A + distributore per la protezione delle batterie
- Antenna 4G/GPS + Modem
- **Telemetria e gestione remota**
- Ricarica automatica delle batterie da generatore esterno
- Modalità di riduzione automatica del picco di potenza
- Tasche laterali per forche e gancio di sollevamento centrale
- Pannello di controllo bloccabile
- Interruttore automatico e relè differenziale
- Pulsante di arresto di emergenza

potenza e innovazione

la tecnologia delle batterie

CodeICE	**BBP378-30TS4**
Dimensionl	
L x P x A (mm)	**1960x1350x1520**
Peso (kg)	**1210**
Dati tecnici	
Potenza continua (VA)	**30000**
Sovraccarico 0,5 s (W)	**60000**
Capacità batteria (Wh)	**62259**
Capacità disponibile DOD 80% (Wh)	**49807**
Tensione (V)	**230/400**
Frequenza (Hz)	**50**
Inverter	
Potenza nominale (VA)	**10000**
Quantità	**3**
Tensione di sistema (V)	**48**
Corrente di carica massima (A)	**140**
Batterie	
Tipo	**LiFePO4**
Quantità	**8**
Tensione nominale (V)	**25,6**
Capacità nominale (Ah)	**304**
Durata del ciclo DOD 80%	**>4000**
Pannello di distribuzione	
Spina di ingresso	**1x 63A-400V**
Prese di uscita	**1x 63A-400V** **1x 32A-400V** **1x 16A-230V**
Cavo di collegamento per avviamento automatico	**Standard**
Prestazioni	
Autonomia (h) al 25% del carico	**8,5**
Autonomia (h) al 50% del carico	**4,0**
Autonomia (h) al 75% del carico	**2,5**
Tempo di ricarica (h)	**3,5**
Dimensione del generatore consigliata (kVA)	**40**
Optional disponibili	
Connettori MC4 + caricabatterie solare MPPT per pannelli solari esterni	
Sistema di riscaldamento a tappetino per batterie che lavorano in ambienti freddi	
1 ingresso e uscita da 125 A-400 V	

facile maneggevolezza e trasportabilità

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.