

LINEA DI BATTERIE  
PORTATILI

progettato e creato  
per le tue esigenze



**ZERO**  
emissioni  
di carbonio



**100%**  
batteria



**3 kVA**  
potenza di uscita

**5h di autonomia**

Progettato per offrire  
un livello eccezionale  
di prestazioni per ogni  
lavoro in cantiere  
garantendo il giusto  
equilibrio tra potenza  
e facilità d'uso

**MGTP**  
**3000/4 BP**

**T-ZERO<sup>PRO</sup>**



un futuro  
più sostenibile  
e rispettoso dell'ambiente



**TRIME<sup>®</sup>**  
Power Division

# MGTP 3000/4 BP

**T-ZERO<sup>PRO</sup>**



## APPLICAZIONI



Costruzioni



Set cinematografico



Riprese fotografiche



Potenza per i tuoi utensili

## CARATTERISTICHE

- ✓ Monitor per le prestazioni della batteria
- ✓ Connettori MC4 + caricabatterie solare MPPT per pannelli solari esterni
- ✓ Interruttore generale e relè differenziale
- ✓ BMS per la protezione delle batterie
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza
- ✓ N. 4 maniglie estraibili e gancio di sollevamento centrale

**potenza  
e innovazione**

la tecnologia  
delle batterie



|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Codice                                                                              | PP297-4MS1  |
| <b>Dimensioni</b>                                                                   |             |
| L x P x A (mm)                                                                      | 800x480x530 |
| Peso (kg)                                                                           | 121         |
| <b>Dati tecnici</b>                                                                 |             |
| Potenza continua (VA)                                                               | 3000        |
| Sovraccarico 0,5 s (W)                                                              | 6000        |
| Capacità batteria (Wh)                                                              | 3840        |
| Capacità disponibile DOD 80% (Wh)                                                   | 3072        |
| Tensione (V)                                                                        | 230         |
| Frequenza (Hz)                                                                      | 50          |
| <b>Inverter</b>                                                                     |             |
| Potenza nominale (VA)                                                               | 5000        |
| Quantità                                                                            | 3           |
| Tensione di sistema (V)                                                             | 12          |
| Corrente di carica massima (A)                                                      | 120         |
| <b>Batterie</b>                                                                     |             |
| Tipo                                                                                | LiFePO4     |
| Quantità                                                                            | 1           |
| Tensione nominale (V)                                                               | 12,8        |
| Capacità nominale (Ah)                                                              | 300         |
| Durata del ciclo DOD 80%                                                            | 2500        |
| <b>Pannello di distribuzione</b>                                                    |             |
| Spina di ingresso                                                                   | 1x 16A-230V |
| Prese di uscita                                                                     | 1x 16A-230V |
| <b>Prestazioni</b>                                                                  |             |
| Autonomia (h) al 25% del carico                                                     | 5,0         |
| Autonomia (h) al 50% del carico                                                     | 2,5         |
| Autonomia (h) al 75% del carico                                                     | 1,5         |
| Tempo di ricarica (h)                                                               | 3           |
| Dimensione del generatore consigliata (kVA)                                         | 3           |
| <b>Optional disponibili</b>                                                         |             |
| Sistema di riscaldamento del tappetino per batterie che lavorano in ambienti freddi |             |



**facile maneggevolezza e trasportabilità**



**TRIME®**

Sales Dept. +39 0382 406 252 - [www.trime.it](http://www.trime.it) - [info@trime.it](mailto:info@trime.it)

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.