

STAZIONI
DI RICARICA

RIDUZIONE CO₂
delle emissioni

14 KVA
potenza combinata

6,5h di autonomia

3 x 470W
pannelli solari

MGTP
5000/8 THS

T-ZERO^{PRO}

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

TRIME[®]
Power Division

MGTP 5000/8 THS

T-ZERO^{PRO}



APPLICAZIONI



Costruzioni



Lavori stradali



Set cinematografico



Eventi

CARATTERISTICHE

- ✓ Bussola elettronica
- ✓ Controllo di sicurezza MG Master 24V/400A per il sistema di batterie
- ✓ Porta con serratura per pannello di controllo
- ✓ Modalità silenziosa per avvio/arresto automatico del motore
- ✓ Comunicazione Cerbo GX
- ✓ Connettore MC4 per pannelli esterni
- ✓ Serbatoio carburante integrato con valvola a 3 vie
- ✓ Protezione CB per ogni presa
- ✓ Spia di allarme per Sud
- ✓ Smart Solar MPPT 150/100-TR VE.Can
- ✓ Tasche per carrello elevatore
- ✓ Spie di allarme per: Sistema attivo, Uscita attiva, Ingresso attivo
- ✓ Smart Solar MPPT 100/50
- ✓ Carrozzeria insonorizzata
- ✓ Serbatoio di raccolta

Pannelli solari

Potenza (W)	470
Quantità	3
Distribuzione	Manuale
Caricabatterie solare	MPPT 100/50



facile maneggevolezza e trasportabilità


TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

potenza e innovazione

 la tecnologia
ibrida solare


Codice	RP412-5MS1
Dimensioni	
L x P x A (mm)	1980X1190X2544
Peso (kg)	1005
Dati tecnici	
Potenza continua (VA)	5000
Capacità della batteria (Wh)	7782
Capacità disponibile DOD 80% (Wh)	6225
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Inverter	
Potenza nominale (VA)	5000
Quantità	1
Tensione di sistema (V)	24
Corrente di carica massima (A)	120
Batterie	
Tipo	LiFeP04
Quantità	4
Tensione nominale (V)	25,6
Capacità nominale (Ah)	304
Durata del ciclo DOD 80%	>4000
Motore	
Marca	Kubota
Modello	D722
Velocità	3000
Sistema di raffreddamento	Acqua
Emissioni	Stage V
Serbatoio carburante (l)	100
Alternatore	
Marca	Linz
Modello	E1C11MB
Potenza nominale (kVA)	10
Frequenza (Hz)	50
Fattore di potenza (cos φ)	0,8
Pannello di distribuzione	
Spina di ingresso	1x16A-230V
	1x16A-230V
Prese di uscita	1x16A-230V
	Schuko
Prestazioni	
Autonomia a batterie (h) 25% di carico	6,5
Autonomia a batterie (h) 50% di carico	3
Autonomia a batterie (h) 75% di carico	2
Tempo di ricarica dal motore (h)	3
Optional disponibili	
Connettore MC4 + caricabatterie solare MPPT per pannello solare esterno	
Sistema di riscaldamento a tappetino per batterie che funzionano in ambienti freddi	