LINEA IBRIDA

STAGE 5 CERTIFIED

progettato e creato per le tue esigenze

RIDUZIONE CO_2 delle emissioni

15 kVA
potenza combinata

6h di autonomia

comandato da remoto

Progettato per offrire un livello eccezionale di prestazioni per ogni lavoro in cantiere garantendo il giusto equilibrio tra potenza e facilità d'uso

MGTP 8000/12 TH

T-ZERO PRO

un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

TRIME® Power Division

LINEA IBRIDA

MGTP 8000/12 TH

T-ZERO PRO

monifase

APPLICAZIONI

Costruzioni | Lavori stradali | Set cinematografico | Eventi

CARATTERISTICHE

- Controller DSE 3110
- Controller con display di monitoraggio touch da 5"
- Dispositivo centrale di comunicazione
- BMS 48V/400A per proteggere le batterie
- Antenna 4G/GPS + Modem
- **Telemetria e gestione remota**
- Ricarica automatica delle batterie
- Modalità di riduzione automatica del picco di carica
- Tasche laterali per forche e gancio di sollevamento centrale
- Pannello di controllo bloccabile
- Interruttore automatico e relè differenziale
- Pulsante di arresto di emergenza
- Serbatoio di contenimento
- Valvola a 3 vie per serbatoio esterno
- Interruttore di batteria

facile maneggevolezza e trasportabilità

potenza e innovazione

la tecnologia ibrida



Codice	**RP47-8MS12**
Dimensioni	
L x P x A (mm)	**1700x1066x1450**
Peso (kg)	**920**
Dati tecnici	
Potenza continua (VA)	**8000**
Capacità della batteria (Wh)	**11776**
Capacità disponibile DOD 80% (Wh)	**9421**
Tensione (V)	**230**
Frequenza (Hz)	**50**
Inverter	
Potenza nominale (VA)	**8000**
Quantità	**1**
Tensione di sistema (V)	**48**
Corrente di carica massima (A)	**110**
Batterie	
Tipo	**LiFePO4**
Quantità	**2**
Tensione nominale (V)	**25,6**
Capacità nominale (Ah)	**230**
Durata del ciclo DOD 80%	**>4000**
Motore	
Marca	**Kubota**
Modello	**D1105**
Velocità	**1500**
Sistema di raffreddamento	**Acqua**
Emissioni	**Stage V**
Serbatoio carburante (l)	**200**
Alternatore	
Marca	**Linz**
Modello	**PRO 18S A/4**
Potenza nominale (kVA)	**20**
Frequenza (Hz)	**50**
Fattore di potenza (cos ϕ)	**0,8**
Pannello di distribuzione	
Spina di ingresso	**1x 32A-230V**
Prese di uscita	**1x 32A-230V**
	1x 16A-230V
Prestazioni	
Autonomia a batterie (h) 25% di carico	**6,0**
Autonomia a batterie (h) 50% di carico	**3,0**
Autonomia a batterie (h) 75% di carico	**2,0**
Tempo di ricarica dal motore (h)	**3,5**
Optional disponibili	
Connettori MC4 + caricabatterie solare MPPT per pannelli solari esterni	
Sistema di riscaldamento a tappetino per batterie che funzionano in ambienti freddi	

TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.