

LINEA DI
PACCHI BATTERIA

ZERO



EMISSIONI DI CARBONIO

100%

BATTERIA



90 kVA

potenza di uscita

3h di autonomia

MGTP

90000/125 BP-T

T-ZERO^{PRO}



Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

**comandato
da remoto**



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**



TRIME[®]
Power Division

MGTP 90000/125 BP-T

T-ZERO PRO



APPLICAZIONI



Costruzioni



Set cinematografico



Eventi

CARATTERISTICHE

- ✓ Controller con display touch da 7"
- ✓ Dispositivo centrale di comunicazione
- ✓ BMS 48V/1000A + distributore per proteggere le batterie collegate
- ✓ Antenna 4G/GPS + Modem
- ✓ 2 connettori MC4 + caricabatterie solare MPPT per pannelli solari esterni
- ✓ Sistema di riscaldamento a tappeto per batterie per il funzionamento in ambienti freddi
- ✓ Centralina di controllo GAS e ANTINCENDIO
- ✓ Lampada di segnalazione
- ✓ Spina 16A-230V per ricarica del sistema a 24V e sistema di riscaldamento a tappeto
- ✓ Sistema ausiliario a 24V
- ✓ Allacciamento idrico per vigili del fuoco
- ✓ Telemetria e gestione remota
- ✓ Ricarica automatica delle batterie da generatore esterno
- ✓ Modalità di riduzione automatica della potenza di picco
- ✓ Tasche laterali per forche e gancio di sollevamento centrale
- ✓ Pannello di controllo bloccabile
- ✓ Interruttore automatico generale e relè differenziale
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza

**potenza
e innovazione**

la tecnologia
delle batterie



Codice	BP432-90TS1
Dimensioni	
L x P x A (mm)	2390x1996x2376
Peso (kg)	3620
Dati tecnici	
Potenza di uscita continua dell'inverter (VA)	90000
Sovraccarico 0,5 s (W)	150000
Capacità del pacco batteria (Wh)	124518
Capacità disponibile DOD 80% (Wh)	99614
Tensione (V)	400
Frequenza (Hz)	50
Inverter	
Potenza nominale (VA)	15000
Quantità	6
Tensione di sistema (V)	48
Corrente di carica massima (A)	1200
Batterie	
Tipo	Lithium
Quantità	16
Tensione nominale (V)	25,6
Capacità nominale (Ah)	304
Durata del ciclo DOD 80%	> 4000
Pannello di distribuzione	
Spina di ingresso	1x125A-400VCEE + Powerlock + Hardwire
Prese di uscita	1x125A-400V CEE + 1x 63A-400V CEE + 1x 32A-400V CEE + 1x 16A-230V CEE + Hardwire
Cavo di collegamento per avviamento automatico	Standard
Prestazioni	
Autonomia (h) al 25% del carico	5,5
Autonomia (h) al 50% del carico	3
Autonomia (h) al 75% del carico	1,5
Tempo di ricarica (h)	2,54
Dimensione del generatore consigliata (kVA)	110



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.