

STAZIONI
DI RICARICA

STAGE 5
CERTIFIED



1 X 605W
pannelli solari
Elettrico monocristallino

RIDUZIONE CO₂
delle emissioni

6,5h tempo di ricarica

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

solar hybrid
CHARGER
STATION

T-ZERO^{PRO}

12 punti di ricarica
con **chiave** e **codice numerico**



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

 **TRIME[®]**
Power Division

solar hybrid CHARGER STATION

T-ZERO^{PRO}



APPLICAZIONI



Potenza per i tuoi utensili

CARATTERISTICHE

- ✓ Interruttore stacca batteria
- ✓ Carrozzeria insonorizzata
- ✓ Arresto di emergenza
- ✓ Silenziatore dei gas di scarico
- ✓ Serbatoio del carburante integrato
- ✓ Serbatoio di raccolta
- ✓ Tasca per carrello elevatore
- ✓ Ferma-urti pesanti



pacco batteria all'interno

10 kVA

4 cicli completi di ricarica

- I calcoli sopra riportati si basano sulle specifiche standard degli utensili:
 - Batteria al litio da 4 Ah
 - Caricabatterie da 80 W

potenza e innovazione



10 unità per camion

Imballaggio e carico sicuri
che consentono uno scarico rapido

Dimensioni	
L x P x A (mm)	2202x1133x2534
Peso (kg)	1364
Dati tecnici	
Spina di ingresso	32A-230V
Inverter	1x48V/3000VA
Potenza di uscita continua dell'inverter	3000VA
Tempo di ricarica	6.5h
Alternatore	
Modello	Meccalte
Potenza nominale (kVA)	6
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	230
Classe di isolamento	H
Grado di protezione	IP23
Motore	
Modello	Kohler ISLD440
Carburante	Diesel
Giri motore	3000 rpm
Livello di rumorosità a 7 metri	65dBA
Normative sulle emissioni	stage V
Modalità motore solo consumo	
Capacità del serbatoio	250l
Consumo di carburante Tempo di funzionamento	1,4 l/h-180 hrs
Batterie	
Batteria	6V-400Ah
Numero di batterie	4
Pacco batteria	24 VDC- 9.6k Wh
Ciclo di batteria previsto	500 - 80%DOD
Pannello di distribuzione	
1 spina EEC 32A 1Ph 230V per la ricarica della batteria	
24 prese di corrente 230V	
24 prese di corrente USB 16A	



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.