

RENTAL LINE
STAGE 5

STAGE 5
CERTIFIED

138 L
capacità
serbatoio
carburante

**Progettato e creato
per le tue esigenze**

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

**MGTP
20 SS-YR**



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

TRIME
Power Division

MGTP 20 SS-YR



YANMAR



gruppo elettrogeno azionato
da motore diesel 1500 giri/min.

APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Serbatoio carburante integrato
- ✓ Serbatoio di raccolta
- ✓ Batteria da 12 V
- ✓ Staccabatteria
- ✓ Tasca per carrello elevatore
- ✓ Gancio di sollevamento centrale
- ✓ Silenziatore gas di scarico
- ✓ Tettuccio insonorizzato
- ✓ Valvola a 3 vie per collegamento serbatoio carburante esterno



facile maneggevolezza e trasportabilità

Codice	RP351-20TS0
Dimensioni	
L x P x A (mm)	1850 x 910 x 1620
Peso (kg)	907
Dati tecnici	
PRP Potenza continua (kVA)	20
LTP Potenza a tempo limitato (kVA)	21
Potenza continua (cos ϕ = 0,8) (kW)	16
Potenza a tempo limitato (cos ϕ = 0,8) (kW)	16,8
Tensione trifase (V)	400
Tensione monofase (V)	230
Fattore di potenza (cos ϕ)	0,8
Frequenza (Hz)	50
Giri/min	1500
Generatore	
LINZ / MECC ALTE / STAMFORD	
Classe di isolamento	H
Protezione meccanica	IP23
Motore	
Tipo	YANMAR 4TNV88
Fase di emissione UE	Stage V
Cilindri (n.)	4
Cilindrata (cm ³)	2216
Regolazione della velocità	Meccanica
Raffreddamento	Acqua
Carburante	Diesel
Capacità coppa olio (l)	10,6
Consumo di carburante	
Capacità serbatoio carburante (l)	136
Consumo carburante al 75% del carico PRP (l/h)	4,0
Autonomia (h)	32
Livello di rumore	
Livello di rumore (Lwa)	90
Livello di pressione acustica a 7 m (dBA)	65
Quadro di distribuzione:	
1x 32A 400V EEC con MCB	
1x 32A 230V EEC con MCB + ELCB	
1x 16A 230V EEC con MCB + ELCB	
Cablato	
ELR	
Quadro di controllo di bordo dotato di:	
DSE 7310	
Interruttore ON/OFF	
Copertura di sicurezza per DSE 7310 e interruttore ON/OFF	
Interruttore automatico principale	
Relè differenziale	
Connettore di avvio/arresto remoto	
Arresto di emergenza	
Opzioni	
Site tow trailer	



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.