

**progettato e creato
per le tue esigenze**

360 L
capacità
serbatoio
carburante

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

**MGTP
250 SS-FI**



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

MGTP 250 SS-FI

MODELLO DEL GRUPPO
ELETTROGENO

FPT IVECO

motore



APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Collegamento elettrico protetto
- ✓ Quadro elettrico ComAp AMF25 montato a bordo con coperchio di sicurezza
- ✓ Interruttore automatico
- ✓ Silenziatore gas di scarico interno e collettore isolato
- ✓ Pompa di estrazione olio motore e filtro decantatore carburante
- ✓ Batteria da 12 V con staccabatteria
- ✓ Serbatoio di raccolta
- ✓ Ganci di sollevamento e tasche laterali per carrello elevatore

Opzioni installate in fabbrica

Preriscaldatore elettrico 220V

Kit presa TPS01:

1x32A, 1x16A trifase
1x16A monofase + 1x16A Schuko

Kit presa TPS03:

1x63A, 1x32A, 1x16A trifase
1x16A monofase + 1x16A Schuko
Interruttore da 125A
con relè differenziale regolabile

Kit pannello AMF e ATS

Predisposizione per attacco rapido per serbatoio carburante esterno

Serbatoio carburante maggiorato 800 l

Codice	IP227-250TS0
Versione meccanica - Versione silenziosa con lamiera di acciaio zincata e cofanatura verniciata a polvere, telaio di base compatto, con vasca di contenimento e controllo perdite	
Dimensioni	
L x P x A (mm)	3230 x 1140 x 2200
Peso (kg)	2380
Dati tecnici	
Potenza continua (PRP) (kVA)	250
Potenza continua (PRP) (kW)	200
Potenza limitata (LTP) (kVA)	275
Potenza limitata (LTP) (kW)	220
Fattore di potenza nominale (cos φ)	0.8
Avvolgimenti	Serie Stella Trifase
Tensione nominale trifase concatenata (V)	400
Tensione nominale fase-neutro (V)	230
Frequenza nominale (Hz)	50
Capacità serbatoio carburante (l)	360
Tipo di carburante	Diesel
Pressione sonora a 7 m (dBA)	70
Fuel Consumption	
Fuel Cons. at 100% (LTP) (l/h)	57,2
Fuel Cons. at 100% (PRP) (l/h)	51,5
Fuel Cons. at 75% (PRP) (l/h)	38,8
Fuel Cons. at 50% (PRP) (l/h)	24,9
Dati generali dell'alternatore	
Marca dell'alternatore	MECC ALTE
Modello dell'alternatore	EC038 2M4 C
Potenza PRP (kVA)	250
Potenza LTP (kVA)	275
Avvolgimento	Serie Stella Trifase
Numero di terminali	12
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	DSR
Precisione	± 1.00 %
Dati generali del motore	
Marca del motore	FPT IVECO
Modello del motore	N67TE8P
Cilindri	6
Giri/min	1500
Cilindrata	6700
Aspirazione aria	Turbo
Tensione standard (Vdc)	24
Sae	3 - 11
BMEP (kPa)	2607
Raffreddamento	Water
Potenza volano P.R.P. (kW)	216
Potenza volano stand-by (kW)	238,2
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Quantità di olio (l)	17
Stadio UE	Certificato senza emissioni



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.