

LINEA INDUSTRIALE

**progettato e creato
per le tue esigenze**

500 L
capacità
serbatoio
carburante

MGTP
250 SS-PI

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

 **TRIME**[®]
Power Division

MGTP 250 SS-PI

MODELLO DEL GRUPPO
ELETTROGENO

Perkins®



APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Collegamento elettrico protetto
- ✓ Quadro elettrico ComAp AMF25 montato a bordo con coperchio di sicurezza
- ✓ Interruttore automatico
- ✓ Silenziatore gas di scarico interno e collettore isolato
- ✓ Pompa di estrazione olio motore e filtro decantatore carburante
- ✓ Batteria da 12 V con staccabatteria
- ✓ Serbatoio di raccolta
- ✓ Ganci di sollevamento e tasche laterali per carrello elevatore

Opzioni installate in fabbrica

Preriscaldatore elettrico 220V

Kit presa TPS01: **1x32A, 1x16A trifase
1x16A monofase + 1x16A Schuko**

Kit presa TPS03: **1x63A, 1x32A, 1x16A trifase
1x16A monofase + 1x16A Schuko
Interruttore da 125A
con relè differenziale regolabile**

Kit pannello AMF e ATS

Predisposizione per attacco rapido per serbatoio carburante esterno

Serbatoio carburante maggiorato

Codice	IP219-250TSO
Versione meccanica - Versione silenziosa con lamiera di acciaio zincata e cofanatura verniciata a polvere, telaio di base compatto, con vasca di contenimento e controllo perdite	
Dimensioni	
L x P x A (mm)	4270x1350 x 2370
Peso (kg)	3060
Dati tecnici	
Potenza continua (PRP)(kVA)	250
Potenza continua (PRP)(kW)	200
Potenza limitata (LTP)(kVA)	275
Potenza limitata (LTP)(kW)	220
Fattore di potenza nominale (cos φ)	0.8
Avvolgimenti	Serie Stella Trifase
Tensione nominale trifase concatenata (V)	400
Tensione nominale fase-neutro (V)	230
Frequenza nominale (Hz)	50
Capacità serbatoio carburante (l)	500
Tipo di carburante	Diesel
Pressione sonora a 7 m (dBA)	78
Consumo di carburante	
Consumo di carburante al 100% (LTP)(l/h)	64,5
Consumo di carburante al 100% (PRP)(l/h)	56,3
Consumo di carburante al 75% (PRP)(l/h)	41,5
Consumo di carburante al 50% (PRP)(l/h)	28,1
Dati generali dell'alternatore	
Marca dell'alternatore	STAMFORD
Modello dell'alternatore	UCDI274K
Potenza PRP (kVA)	250
Potenza LTP (kVA)	275
Avvolgimento	Serie Stella Trifase
Numero di terminali	12
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	± 1.00 %
Dati generali del motore	
Marca del motore	PERKINS
Modello del motore	1506A-E88TAG3
Cilindri	6
Giri/min	1500
Cilindrata	7010
Aspirazione aria	Turbo
Tensione standard (Vdc)	24
Sae	2 - 11
BMEP (kPa)	2582
Raffreddamento	Acqua
Potenza volano P.R.P. (kW)	217,2
Potenza volano stand-by (kW)	239,2
Regolatore elettronico	On request
Classe di precisione	G2
Quantità di olio (l)	16
Stadio UE	Certificato senza emissioni



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.