

LINEA DI NOLEGGIO
STAGE 5

STAGE 5
CERTIFIED

185 L
capacità
serbatoio
carburante

progettato e creato
per le tue esigenze

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

MGTP
30 SS-YR



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

 **TRIME**[®]
Power Division

MGTP 30 SS-YR



YANMAR



gruppo elettrogeno azionato
da motore diesel 1500 giri/min.

APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Serbatoio carburante integrato
- ✓ Serbatoio di raccolta
- ✓ Batteria da 12 V
- ✓ Staccabatteria
- ✓ Tasca per carrello elevatore
- ✓ Gancio di sollevamento centrale
- ✓ Silenziatore gas di scarico
- ✓ Tettuccio insonorizzato
- ✓ Valvola a 3 vie per collegamento serbatoio carburante esterno



facile maneggevolezza e trasportabilità

Codice	RP352-32TS0
Dimensioni	
L x P x A (mm)	2300 x 1130 x 1580
Peso (kg)	1050
Dati tecnici	
PRP Potenza continua (kVA)	32
LTP Potenza a tempo limitato (kVA)	35
Potenza continua (cos ϕ = 0,8)(kW)	25,6
Potenza a tempo limitato (cos ϕ = 0,8)(kW)	28
Tensione trifase (V)	400
Tensione monofase (V)	230
Fattore di potenza (cos ϕ)	0,8
Frequenza (Hz)	50
Giri/min	1500
Generatore	
LINZ / MECC ALTE / STAMFORD	
Classe di isolamento	H
Protezione meccanica	IP23
Motore	
Tipo	YANMAR 4TNV98C-IYE
Fase di emissione UE	Stage V
Cilindri (n.)	3
Cilindrata (cm ³)	1861
Regolazione della velocità	Elettrico
Raffreddamento	Acqua
Carburante	Diesel
Consumo di carburante	
Capacità serbatoio carburante (l)	185
Consumo carburante al 75% del carico PRP (l/h)	6,9
Autonomia (h)	27
Noise level	
Livello di rumore (Lwa)	90
Livello di pressione acustica a 7 m (dBA)	65
Quadro di distribuzione:	
1x 32A 400V EEC con MCB	
1x 32A 230V EEC con MCB + ELCB	
1x 16A 230V EEC con MCB + ELCB	
Cablato	
ELR	
Quadro di controllo di bordo dotato di:	
DSE 7310	
Interruttore ON/OFF	
Copertura di sicurezza per DSE 7310 e interruttore ON/OFF	
Interruttore automatico principale	
Relè differenziale	
Connettore di avvio/arresto remoto	
Arresto di emergenza	
Opzioni: Kit di noleggio	
5 x 16A 230V + 1 x 32A 400V + 1 x 63A 400V con protezione ELCB	
Opzioni	
Rimorchio da traino per cantiere	



TRIME

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.