

progettato e creato per le tue esigenze

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso

400 L
capacità
serbatoio
carburante

MGTP
350 SS-FI



un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente

MGTP 350 SS-FI

MODELLO DEL GRUPPO
ELETTROGENO

FPT IVECO

motore



APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Collegamento elettrico protetto
- ✓ Quadro elettrico ComAp AMF25 montato a bordo con coperchio di sicurezza
- ✓ Interruttore automatico
- ✓ Silenziatore gas di scarico interno e collettore isolato
- ✓ Pompa di estrazione olio motore e filtro decantatore carburante
- ✓ Batteria da 12 V con staccabatteria
- ✓ Serbatoio di raccolta
- ✓ Ganci di sollevamento e tasche laterali per carrello elevatore

Opzioni installate in fabbrica

Preriscaldatore elettrico 220V

Kit presa TPS01: **1x32A, 1x16A trifase
1x16A monofase + 1x16A Schuko**

Kit presa TPS03: **1x63A, 1x32A, 1x16A trifase
1x16A monofase + 1x16A Schuko
Interruttore da 125A
con relè differenziale regolabile**

Kit pannello AMF e ATS

Predisposizione per attacco rapido per serbatoio carburante esterno

Serbatoio carburante maggiorato 800 l

Codice	IP205-350TSO
--------	--------------

Versione meccanica - Versione silenziosa con lamiera di acciaio zincata e cofanatura verniciata a polvere, telaio di base compatto, con vasca di contenimento e controllo perdite

Dimensioni

L x P x A (mm)	4000x 1300 x 2400
Peso (kg)	4100

Dati tecnici

Potenza continua (PRP) (kVA)	350
Potenza continua (PRP) (kW)	280
Potenza limitata (LTP) (kVA)	385
Potenza limitata (LTP) (kW)	308
Fattore di potenza nominale (cos φ)	0.8
Avvolgimenti	Serie Stella Trifase
Tensione nominale trifase concatenata (V)	400
Tensione nominale fase-neutro (V)	230
Frequenza nominale (Hz)	50
Capacità serbatoio carburante (l)	400
Tipo di carburante	Diesel
Pressione sonora a 7 m (dBA)	72

Consumo di carburante

Consumo di carburante al 100% (LTP) (l/h)	77,9
Consumo di carburante al 100% (PRP) (l/h)	70
Consumo di carburante al 75% (PRP) (l/h)	53,7
Consumo di carburante al 50% (PRP) (l/h)	38,8

Dati generali dell'alternatore

Marca dell'alternatore	STAMFORD
Modello dell'alternatore	S4L1D-E
Potenza PRP (kVA)	360
Potenza LTP (kVA)	415
Avvolgimento	Serie Stella Trifase
Numero di terminali	12
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	± 1.00 %

Dati generali del motore

Marca del motore	FPT IVECO
Modello del motore	C13TE2A
Cilindri	6
Giri/min	1500
Cilindrata	12900
Aspirazione aria	Turbo
Tensione standard (Vdc)	24
Sae	1 - 14
BMEP (kPa)	0
Raffreddamento	Water
Potenza volano P.R.P. (kW)	300
Potenza volano stand-by (kW)	330
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Quantità di olio (l)	35
Stadio UE	STAGE 2



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.