

LINEA ULTRA SILENZIOSA
STAGE 5

STAGE 5
CERTIFIED

RUMORE
livello 61
dB(A) a 7m



2000 L
Capacità
serbatoio
carburante

MGTP
400 USL-S

**Progettato e creato
per le tue esigenze**

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

 **TRIME**[®]
Power Division

MGTP 400 USL-S

MODELLO DEL GRUPPO
ELETTROGENO



APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE

- ✓ Pannello logico di avvio automatico DSE 7310 per versione Manuale
- ✓ Interruttore magnetotermico a 4 poli
- ✓ Interruttore differenziale regolabile
- ✓ Microinterruttore di protezione morsettiera di alimentazione
- ✓ Pompa di estrazione olio
- ✓ Sezionatore batteria
- ✓ Indicatore meccanico livello carburante sul serbatoio
- ✓ Valvola a 3 vie per circuito gasolio da serbatoio esterno (esclusi attacchi rapidi)
- ✓ Protezione paraurti laterale in gomma
- ✓ Filtro separatore acqua/gasolio
- ✓ Serbatoio AdBlue, urea incluso
- ✓ Gancio di sollevamento centrale
- ✓ Chiusura porte a compressione
- ✓ Radiatore in vano separato
- ✓ Filtro aria per impieghi gravosi
- ✓ Serbatoio di raccolta liquidi con allarme
- ✓ Flangia di ispezione serbatoio
- ✓ Telaio rinforzato per uso a noleggio
- ✓ Alternatore con protezione butadiene System 2 Leroy Somer o Total Plus MeccAlte

Risparmio di carburante in 1000 ore di funzionamento* I 800

* Rispetto ai generatori standard



facile maneggevolezza e trasportabilità

Codice	RP349-400TS0
Versione ULTRA SILENZIATA, cofanatura zincata e verniciata a polvere, telaio di base compatto, con vasca di contenimento e controllo perdite	
Dimensioni	
L x P x A (mm)	5000 x 2100 x 2400
Peso (kg)	8540
Dati tecnici	
Potenza continua (PRP) (kVA)	405
Potenza continua (PRP) (kW)	324
Potenza limitata (LTP) (kVA)	445
Potenza limitata (LTP) (kW)	356
Fattore di potenza nominale (cos ϕ)	0,8
Avvolgimenti	Serie Stella Trifase
Tensione nominale trifase concatenata (V)	400
Tensione nominale fase-neutro (V)	230
Frequenza nominale (Hz)	50
Tipo di carburante	Diesel
Capacità del serbatoio carburante (l)	2000
Capacità del serbatoio AD BLUE	168

Consumo di carburante	
Consumo di carburante al 100% (L.T.P.) (l/h)	76,4
Consumo di carburante al 75% (P.R.P.) (l/h)	59,9
Consumo di carburante al 50% (P.R.P.) (l/h)	37,8
Consumo di carburante al 25% (P.R.P.) (l/h)	18,5

Alternatore	
Marca dell'alternatore	Leroy-Somer
Modello dell'alternatore	LSA47.2S4
Potenza P.R.P. (kVA)	410
Potenza L.T.P. (kVA)	450
Avvolgimento	Serie Stella Trifase
Numero di terminali	12
Protezione IP	23
Regolatore di tensione	AVR $\pm 0,25\%$ D350 AREP
Corrente di cortocircuito	300 %: 10s

Motore	
Marca del motore	SCANIA
Modello del motore	DC13 320A 02-62
Cilindri	6
Giri/min (giri/min)	1500
Cilindrata (cc)	12700
Aspirazione aria	Turbo
Tensione standard (Vdc)	24
Sae	-
BMEP (kPa)	-
Raffreddamento	Acqua
Potenza volano P.R.P. (kW)	346,6
Potenza volano stand-by (kW)	380,6
Regolatore elettronico	Yes
Classe di precisione	G2
Quantità di olio (l)	34,0

Opzioni: Kit di noleggio	
5 x 16A 230V + 1 x 32A 400V + 1 x 63A 400V con protezione ELCB	
Pressione sonora 7 m (carico 0%)	dBA 61

Condizioni di riferimento standard	
Condizioni di riferimento standard temperatura 25°C, altitudine 100m slm, umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100 kPa (1 bar), fattore di potenza 0,8 lag, carico bilanciato - non distorto	



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.