

**progettato e creato
per le tue esigenze**

160 L
capacità
serbatoio
carburante

MGTP
40 SS-PI

Progettato per offrire
un livello eccezionale
di prestazioni per ogni
lavoro in cantiere
garantendo il giusto
equilibrio tra potenza
e facilità d'uso



**un futuro
più sostenibile
e rispettoso dell'ambiente**

MGTP 40 SS-PI

MODELLO DEL GRUPPO
ELETTROGENO

Perkins®



APPLICAZIONI



Costruzioni



Operazioni minerarie



Eventi



Applicazioni militari

CARATTERISTICHE

- ✓ Collegamento elettrico protetto
- ✓ Quadro elettrico DSE 4520 montato a bordo con coperchio di sicurezza
- ✓ Interruttore automatico
- ✓ Silenziatore gas di scarico interno e collettore isolato
- ✓ Pompa di estrazione olio motore e filtro decantatore carburante
- ✓ Batteria 12 V con staccabatteria
- ✓ Serbatoio di raccolta
- ✓ Ganci di sollevamento e tasche laterali per carrello elevatore

Opzioni installate in fabbrica

Preriscaldatore elettrico 220V

Kit presa TPS01:

**1x32A, 1x16A trifase
1x16A monofase + 1x16A Schuko**

Kit presa TPS03:

**1x63A, 1x32A, 1x16A trifase
1x16A monofase + 1x16A Schuko
Interruttore da 125A
con relè differenziale regolabile**

Kit pannello AMF e ATS

Predisposizione per attacco rapido per serbatoio carburante esterno

Serbatoio carburante maggiorato

Codice	IP210-40TSO
--------	-------------

Versione meccanica - Versione silenziata con lamiera di acciaio zincata e cofanatura verniciata a polvere, telaio di base compatto, con vasca di contenimento e controllo perdite

Dimensioni

L x P x A (mm)	2260x 1040 x 1820
Peso (kg)	1240

Dati tecnici

Potenza continua (PRP) (kVA)	40
Potenza continua (PRP) (kW)	32
Potenza limitata (LTP) (kVA)	45
Potenza limitata (LTP) (kW)	36
Fattore di potenza nominale (cos φ)	0.8
Avvolgimenti	Serie Stella Trifase
Tensione nominale trifase concatenata (V)	400
Tensione nominale fase-neutro (V)	230
Frequenza nominale (Hz)	50
Capacità serbatoio carburante (l)	160
Tipo di carburante	Diesel
Pressione sonora a 7 m (dBA)	61

Fuel Consumption

Fuel Cons. at 100% (LTP) (l/h)	11,8
Fuel Cons. at 100% (PRP) (l/h)	10,5
Fuel Cons. at 75% (PRP) (l/h)	8,0
Fuel Cons. at 50% (PRP) (l/h)	5,6

Dati generali dell'alternatore

Marca dell'alternatore	STAMFORD
Modello dell'alternatore	PI144J
Potenza PRP (kVA)	40
Potenza LTP (kVA)	45
Avvolgimento	Serie Stella Trifase
Numero di terminali	12
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS480
Precisione	± 1.00 %

Dati generali del motore

Marca del motore	PERKINS
Modello del motore	1103A-33TG1
Cilindri	3
Giri/min	1500
Cilindrata	3300
Aspirazione aria	Turbo
Tensione standard (Vdc)	12
Sae	3 - 11
BMEP (kPa)	1023
Raffreddamento	Acqua
Potenza volano P.R.P. (kW)	41,3
Potenza volano stand-by (kW)	45,6
Regolatore elettronico	Su richiesta
Classe di precisione	G2
Quantità di olio (l)	8,3
Stadio UE	Certificato senza emissioni



facile maneggevolezza e trasportabilità



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli articoli e il design senza preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.